



**MikroTik BaseBox 5 |
Urządzenie klienckie |
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



4 752224 000736 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-basebox-5-urzadzenie-klienckie-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Cena: **200,40 zł** brutto / 162,93 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEFAQMUEKRS

Cechy produktu

Wysokość produktu	50 mm
Napięcie operacyjne	30 V
Złącze(a)	2 x RP-SMA
Diody LED	Tak
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	246 mm
Głębokość produktu	135 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	14 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Model procesora	Qualcomm Atheros AR9342
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
5 GHz	Yes

System operacyjny	RouterOS
Waga produktu	390 g

Opis produktu

Urządzenie klienckie MikroTik BaseBox 5

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) to urządzenie bezprzewodowe do montażu zewnętrznego pracujące na częstotliwości 5 GHz, które zbudowano na popularnej płycie - model RB912 marki Mikrotik. BaseBox5 wyposażony jest w dwa złącza RPSMA do podłączenia anten oraz kołnierz ochronny chroniący przed wilgocią, dlatego idealnie sprawdza się jako moduł radiowy do anten kierunkowych czy dookólnych ze złączami RPSMA.



Cechy

- Pasmu 5 GHz
- Standardy 802.11a/n

- Gigabitowy port Ethernet
- Moc nadawcza 30 dBm (1000 mW)
- 2 złącza antenowe RP-SMA
- MIMO 2x2
- Dodatkowy slot miniPCle
- RouterOS z licencją Level 4



Specyfikacja BaseBox5

Znajdująca się wewnątrz urządzenia płyta oferuje port USB 2.0 oraz slot miniPCIe, do którego można podłączyć moduł radiowy/3G, pamiętając, że korzystanie z 3G uniemożliwia używanie USB. W obudowie umieszczono trzy otwory na przewody wychodzące z modułu dodatkowego.

Urządzenie zasilane jest poprzez PoE 8-30 V i działa w oparciu o system operacyjny RouterOS z licencją Level 4. Zestaw zawiera zasilacz 24 V, 0.8 A, gigabitowy PoE iniektor, opaski montażowe i uchwyt montażowy na szynę DIN. Jeśli chcesz, aby Twoje sieci bezprzewodowe działały bez zarzutu, wybierz urządzenie klienckie Mikrotik RouterBoard BaseBox (5 GHz, 1x RJ45 1000 Mb/s). Chętnie pomożemy w doborze sprzętu sieciowego i udzielimy wsparcia technicznego. W naszym sklepie oferujemy routery bezprzewodowe, access pointy, media konwertery, urządzenia klienckie cpe, kamery ip, routerboardy ldf, routerboardy cap, routerboardy hap, routerboard wap, routerboardy lhg, routerboardy omnitik, routerboardy powerbox, routerboardy netmetal, routerboardy lhg xl oraz inne urządzenia sieciowe. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, zadaj pytanie, a z pewnością odpowiemy!



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0