



MikroTik cAP ac | Punkt dostępowy | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-cap-ac-punkt-dostepowy-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **288,42 zł** brutto / 234,49 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKGFMKRJRMOK

Informacje

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD to wydajny, wewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi o eleganckiej konstrukcji do montażu na ścianie lub suficie. Oferuje dwupasmową łączność 2,4 GHz i 5 GHz w standardzie 802.11ac, zapewniając zasięg 360°. Wyposażony w RouterOS Level 4, dwa porty Ethernet oraz wsparcie dla PoE 802.3af/at i pasywnego PoE out, ułatwia rozbudowę sieci. Dodatkowo obsługuje sprzętową akcelerację IPsec i pracuje w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 50°C.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Wysokość produktu	136 mm
Napięcie operacyjne	57 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Szerokość produktu	136 mm
Głębokość produktu	30 mm
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	13 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmacnienia anteny (max)	2.5 gain
Zakres napięcia DC	17 V
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Taktowanie procesora	716 MHz
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Model procesora	IPQ4018
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Ilość anten	4
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Access Point - bezprzewodowy punkt dostępowy

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC jest bardzo wydajnym, bezprzewodowym punktem dostępowym AP do zastosowań wewnątrz budynku. Jego estetyczny i niebanalny design sprawia, że prezentuje się pięknie zarówno na ścianach, jak i sufitach. Ma dwupasmowe bezprzewodowe połączenie radiowe, które obsługuje dwa pasma częstotliwości: 2 GHz i 5 GHz, w standardzie 802.11ac i starszych. Zapewnia zasięg w zakresie 360 stopni. Urządzenie wyposażone jest w system operacyjny Mikrotik RouterOS Level 4 license.



Możliwość rozszerzenia sieci

W przypadku, gdy radio obsługuje tryb repeater, dwa porty Ethernet dają możliwość rozszerzenia sieci o kable, nawet jeśli zasilanie PoE jest wymagane, ponieważ cAP ac obsługuje wejście 802.3af/at PoE na pierwszym porcie, a pasywne wyjście PoE na porcie drugim. Urządzenie zapewnia również obsługę sprzętowej akceleracji IPsec.



Zakres częstotliwości cAP ac

Bezprzewodowy punkt dostępowy MikroTik cAP ac (international) obsługuje zakres 2412-2484 MHz i 5150-5875 MHz. Specyficzny zakres częstotliwości może być ograniczony przez przepisy krajowe.



Główne cechy:

- Temperatura pracy od -40°C do 50°C
- Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz i 5 GHz
- Liczba rdzeni procesora 4

