



MikroTik CRS309-1G-8S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs309-1g-8sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Cena: **929,86 zł** brutto / 755,98 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFNQJCRMNN

Cechy produktu

Wysokość produktu	28 mm
Szerokość produktu	141 mm
Głębokość produktu	115 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	23 W
Uchwyty mocowania dołączone	Yes
Port konsoli	RS-232
Typ pamięci	Pamięć RAM
Przepustowość routowania/przełączania	162 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	12 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Dołączone śruby	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	8
Taktowanie procesora	800 MHz
Prąd wyjściowy	1.2 A
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	18 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	1

Opis produktu

MikroTik CRS309-1G-8S+IN

MikroTik Cloud Router Switch CRS309-1G-8S+IN to kompaktowy, niezwykle wydajny przełącznik sieciowy. Urządzenie oferuje osiem gniazd **SFP+**, każde z obsługą do **10 Gb/s**, co daje całkowitą przepustowość przełączania na poziomie **162 Gb/s** i całkowitą przepustowość nieblokującą wynoszącą **81 Gb/s**.



Idealne podzespoły

MikroTik CRS309 wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor **800 MHz**, **512 MB RAM**, port Ethernet z wejściem zasilania **PoE**, port szeregowy **RS232** oraz terminal uziemienia. Urządzenie oferuje podwójną opcję uruchamiania (dual boot), co oznacza możliwość wyboru preferowanego systemu operacyjnego - **RouterOS** lub **SwOS**). Pierwszy z systemów pozwala na korzystanie z wydajnego switcha Layer2, natomiast drugi umożliwia zaawansowaną konfigurację Layer3.



Najważniejsze cechy

- Dual boot - SwitchOS lub RouterOS Level 5
- Metalowa obudowa typu desktop
- Zasilanie poprzez PoE - pasywne lub 802.3af/at, lub gniazdo DC
- Przepustowość nieblokująca (non-blocking) - 81 Gb/s
- 1 gigabitowy port Ethernet
- 8 slotów SFP+, każdy z obsługą 10 Gb/s