



MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs326-24g-2sin-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **717,05 zł** brutto / 582,97 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPQODRMMMM

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/RED, EAC, RoHS
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	285 mm
Głębokość produktu	144 mm
Prąd wejściowy	1.2 A
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	21 W
Limit częstotliwości	Yes
Typ pamięci	Pamięć DDR3 SDRAM
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Napięcie wejściowe DC	10 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 60 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
przekierowywanie IP	Yes
Dublowanie portów	Yes
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB

Power over Ethernet	30 V
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ilość jednostek zasilania	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

MikroTik CRS326-24G-2S+IN

MikroTik Cloud Router Switch **CRS326-24G-2S+IN** oparty jest na konstrukcji switcha **CRS326-24G-2S+RM**. Główną zmianą jest wprowadzenie opcji dual boot - użytkownik sam może wybrać system **RouterOS** lub **SwitchOS**. Urządzenie wyposażone jest w procesor **800 MHz** i oferuje **512 MB** pamięci RAM. Niezawodny **Mikrotik crs32624g2sin** sprawi, że Twoje sieci bezprzewodowe będą działały bez zarzutu. Chętnie pomożemy w wyborze najlepszego sprzętu, zadaj pytanie, a szybko na nie odpowiemy. W ofercie naszego sklepu znajdziesz również pigtaile, adaptery, spawarki, kable i inne akcesoria światłowodowe, switchy PoE, adaptery PoE, zasilacze PoE, karty sieciowe, kamery samochodowe, kamery IP, zestawy do monitoringu, moduły SFP (wkładki SFP), media konwertery, access pointy, urządzenia klienckie CPE i inne.



Najważniejsze cechy

- 24 gigabitowe porty Ethernet
- 2 sloty SFP+
- Dual boot - do wyboru system RouterOS lub SwitchOS
- Zarządzanie Layer 2 i Layer 3
- Wbudowany switch chip
- Zasilanie poprzez pasywne PoE lub wtyk DC, napięcie 9-30 V DC
- Obudowa typu desktop



Specyfikacja CRS326-24G-2S+RM

Produkt wyposażony jest w **24 porty gigabit** Ethernet oraz w **2 sloty SFP+**. **Sloty SFP** obsługują zarówno wkładki SFP, jak i SFP+. **System SwOS** umożliwia zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego Web. Dostępne są funkcje, takie jak port isolation, port mirroring, listy ACL, RSTP, czy **802.1Q VLAN**. Urządzenie może być zasilane poprzez **passive PoE** lub wtyk **DC**, z zakresem napięcia wejściowego wynoszącego 9-30 V DC (zestaw zawiera zasilacz 24 V, 1.2 A).