



MikroTik CRS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **728,71 zł** brutto / 592,45 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XF MJ PO HR MM OQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	144 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Maksymalne zużycie mocy	24 W
Port konsoli	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Liczba VLANs	4000
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 60 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Taktowanie procesora	800 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Dublowanie portów	Yes

Zasilacz dołączony	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Warstwa przełącznika	L2+
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
System operacyjny	RouterOS, SwitchOS

Opis produktu

MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Mikrotik cloud router switch crs32624g2srm oparty jest na konstrukcji switcha CSS326-24G-2S+RM. Główną zmianą jest wprowadzenie opcji dual boot umożliwiającej użytkownikowi samodzielne wybranie systemu RouterOS lub SwitchOS. Urządzenie wyposażono w procesor 800 MHz oraz 512 MB pamięci RAM. Niezawodny MikroTik crs32624g2srm sprawi, że Twoja sieć bezprzewodowa będzie działać bez zarzutu. Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, zadaj nam pytanie, a chętnie i szybko na nie odpowiemy. W naszym sklepie znajdziesz także tysiące innych produktów, takich jak pigtaile, adaptery, spawarki, kable i inne akcesoria światłowodowe, switche, adaptery i zasilacze PoE, karty sieciowe, kamery samochodowe, kamery IP, zestawy do monitoringu, moduły SFP (wkładki SFP), media konwertery, access pointy, urządzenia klienckie CPE i wiele innych.



Cechy

- 24 porty Gigabit Ethernet
- 2 sloty SFP+
- System RouterOS lub SwOS
- Zarządzanie Layer2 i Layer
- Zasilanie - pasywne PoE lub wtyk DC, napięcie: 9-30 V



Specyfikacja CRS326-24G-2S+RM

Produkt wyposażony jest w 24 porty Gigabit Ethernet oraz 2 sloty SFP+ obsługujące zarówno wkładki SFP, jak i SFP+. System SwOS umożliwia zarządzanie z poziomu interfejsu graficznego Web. Dostępnych jest wiele funkcji, takich jak port isolation, port mirroring, listy ACL, RSTP, i 802.1Q VLAN. Urządzenie może być zasilane przez pasywne PoE lub wtyk DC, zakres napięcia wejściowego wynosi od 9 V do 30 V DC. Do zestawu jest dołączony zasilacz 24 V, 1.2 A.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0