



**MikroTik CRS326-24S+2Q+RM
| Switch | 24x SFP+, 2x QSFP,
1x RJ45 100Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs326-24s2qrm-switch-24x-sfp-2x-qsfp-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **2 049,68 zł** brutto / 1 666,41 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKGFOOPKRMNHN

Cechy produktu

Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	183 mm
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	69 W
Port konsoli	RJ-45
Liczba portów USB 2.0	1
Typ pamięci	Pamięć RAM
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	640 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Zestaw do montażu haków	Yes
Przycisk reset	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	24
Taktowanie procesora	650 MHz
Obsługa PoE	No
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB

Napięcie wejściowe AC	100 V
QSFP + Ilość gniazd modułowych	2
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L3+
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes

Opis produktu

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM to pierwsze urządzenie marki MikroTik ze slotami **QSFP+ 40 Gb/s** gwarantującymi wyjątkowo szybkie i stabilne połączenie światłowodowe. Dzięki zapewnieniu dostępu do internetu i utrzymaniu ogromnego centrum danych prezentowany CRS326-24S+2Q+RM jest idealnym narzędziem do konfiguracji i aktualizacji.



Porty

CRS326-24S+2Q+RM wyposażony jest w dwa porty **40 Gbps QSFP+** i dwadzieścia cztery porty **10 Gb/s SFP+**, które zapewniają całkowitą przepustowość nieblokującą wynoszącą **320 Gb/s** oraz przepustowość przełączania na poziomie **640 Gb/s** z szybkością **252 Mp/s** przy najbardziej popularnych pakietach.



Łatwe i szybkie zarządzanie

Urządzenie jest łatwe w zarządzaniu. Oferuje pełnowymiarowy port **USB** do konfiguracji oraz podwójny zasilacz redundantny, co skutkuje brakiem nieoczekiwanych przestojów, a w konsekwencji zadowoleniem Twoich Klientów i współpracowników.



Dwa systemy operacyjne do wyboru

Możesz wybrać pomiędzy naszym legendarnym, pełnym funkcji **routerem** do rozruchu lub prostszym, ale wciąż potężnym systemem **SwitchOS (Layer2)**. Jeśli chcesz mieć możliwość korzystania z routingu i innych funkcji warstwy w swoim systemie CRS, użyj systemu **RouterOS**.



Najważniejsze cechy

- 2 sloty QSFP+ 40 Gb/s
- 24 sloty SFP+ 10 Gb/s
- 2 wbudowane zasilacze redundantne
- Zarządzanie Layer3 i Layer2
- Dual boot - system RouterOS lub SwitchOS
- 1 port konsolowy RJ-45, 1 port USB