



MikroTik CRS328-24P-4S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-crs328-24p-4srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Cena: **1 854,64 zł** brutto / 1 507,84 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMLPDRMMIH

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	443 mm
Głębokość produktu	300 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	44 W
Port konsoli	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Typ przełącznika	Zarządzany
Wielkość pamięci flash	16 MB
Liczba VLANs	4000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 60 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes

Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	450 W
Protokoły zarządzające	SNMP
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Taktowanie procesora	800 MHz
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10218
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Power over Ethernet	26 V
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Producent procesora	ARM
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Ilość jednostek zasilania	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączenie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

Wydajne urządzenie z wieloma portami

CRS328-24P-4S+RM jest 28-portowym przełącznikiem. **24 porty Gigabit Ethernet** oferują różne opcje zasilania: pasywne PoE, niskie napięcie PoE, 802.3af/at (typ 1 "PoE"/typ 2 "PoE+") z automatycznym wykrywaniem. PoE wyjściowe jest przekazywane przez piny trybu B (4,5+/7,8-). **Cztery porty SFP+** zapewniają natomiast do **10 Gbps** poprzez światłowód lub moduły Ethernet.



Funkcja Dual boot - możliwość wyboru oprogramowania

Obudowa CRS328-24P-4S+RM ma wymiar 1U i przeznaczona jest do montażu w **szafie typu rack**. Urządzenie dysponuje wbudowanym **zasilaczem 100-240 V AC, 500 W**. Każdy port może dostarczyć do 30 W mocy z dowolną opcją wyjścia mocy. Funkcja **"Dual boot"** pozwala na wybór pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi - **RouterOS** lub **SwOS**. Jeśli potrzebujesz uproszczonego systemu operacyjnego ze specyficznymi funkcjami przełącznika, wybierz SwOS, jeśli chcesz natomiast korzystać w swoim CRS z routingu i innych funkcji warstwy 3, użyj systemu RouterOS.



Funkcje przełączania

- 16K host table
- IEEE 802.1Q VLAN
- Obsługuje do 4K jednoczesnych sieci VLAN
- Izolacja portu
- Ochrona portu
- Broadcast Storm Control
- Port mirroring
- STP/RSTP/MSTP
- Lista kontroli dostępu
- MikroTik neighbor discovery
- SNMP
- 10218-bajtowe wsparcie dla ramek jumbo
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad i statyczne łącze agregacji