



Mikrotik CSS318-16G-2S+IN | Switch | 16x GbE RJ45, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/mikrotik-css318-16g-2sin-switch-16x-gbe-rj45-2x-sfp>

Cena: **474,48 zł** brutto / 385,76 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGHIJRDRMMGP

Cechy produktu

Źródło zasilania	AC
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	218 mm
Głębokość produktu	157 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	13 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zainstalowany system operacyjny	SwOS
Obsługa PoE	No
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Model procesora	98DX2518
Kolor produktu	Biały
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	Yes

Opis produktu

MikroTik CSS318-16G-2S+IN - zarządzalny switch Gigabit Ethernet do Twojej sieci

MikroTik CSS318-16G-2S+IN to **zarządzalny switch** z serii **Cloud Smart Switch**, który zapewnia **wydajność i elastyczność** w zarządzaniu siecią. **16 portów Gigabit Ethernet** oraz **2 sloty SFP+** umożliwiają szybkie połączenia zarówno w sieciach lokalnych, jak i w połączeniach światłowodowych. Dzięki **systemowi SwOS** użytkownik ma dostęp do **pełnej konfiguracji** przez przeglądarkę internetową lub Winbox, co ułatwia zarządzanie portami, VLAN-ami, filtrowaniem MAC i monitorowaniem ruchu. Pasuje zarówno do instalacji desktopowych, jak i montażu w racku 19".



Elastyczna konfiguracja i łatwe zarządzanie przez SwOS

Switch działa na **systemie MikroTik SwOS**, który umożliwia szybką konfigurację przez interfejs webowy oraz Winbox. Możliwości zarządzania obejmują **ustawienia VLAN**, **filtrowanie MAC**, **routing statyczny** oraz obsługę Jumbo Frames, co pozwala dostosować switch do różnych zastosowań sieciowych. **Brak wentylatorów** sprawia, że urządzenie pracuje cicho i stabilnie.



16 portów Gigabit Ethernet i 2 porty SFP+ dla szybkiej transmisji danych

MikroTik CSS318-16G-2S+IN oferuje **16 portów Gigabit Ethernet** oraz **2 porty SFP+**, które pozwalają na rozszerzenie sieci światłowodowej i podłączenie urządzeń wymagających wysokiej przepustowości. Dzięki temu **switch** świetnie sprawdzi się zarówno w małych, jak i średnich firmach oraz w zastosowaniach domowych.



Niskie zużycie energii i pasywne chłodzenie

Switch charakteryzuje się **maksymalnym poborem mocy na poziomie 13 W**, co pozwala na energooszczędną pracę nawet w trybie ciągłym. **Pasywne chłodzenie** eliminuje konieczność stosowania wentylatorów, co sprawia, że urządzenie pracuje **cicho** i nie generuje dodatkowego hałasu w biurze lub serwerowni.



Łatwość integracji z sieciami MikroTik

Dzięki pełnej kompatybilności z ekosystemem MikroTik RouterOS, CSS318-16G-2S+IN może działać jako **switch dostępu lub agregacyjny**. Obsługa systemu SwOS umożliwia **przypisywanie adresów IP**, monitorowanie ruchu i konfigurację reguł dostępu.