



MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/mikrotik-css326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Cena: **552,80 zł** brutto / 449,43 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XF MHOLHRMMKN



Cechy produktu

Źródło zasilania	Zasilanie DC/PoE
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	144 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Uchwyty mocowania dołączone	Yes
Pobór mocy	19 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Wielkość pamięci flash	2 MB
Liczba VLANs	4000
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 MB
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM to 24-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z dwoma portami SFP+ w obudowie rackmount 1U wspierany przez system operacyjny SwOS, który zapewnia łączność przewodową z kilkoma nowymi funkcjami przełączania. Urządzenie może być zasilane za pomocą pasywnego PoE lub poprzez wtyk DC, a zakres napięcia wejściowego wynosi 12-30 V DC (w zestawie jest dołączony zasilacz 21 V, 1.2 A). Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego, zadaj nam pytanie, a chętnie pomożemy. W naszym sklepie znajdziesz także tysiące innych produktów, takich jak patch panele, adaptery poe, switchy PoE, kamery IP, zestawy do monitoringu, karty sieciowe, moduły SFP, access pointy, listwy zasilające, urządzenia klienckie CPE, media konwertery, uchwyty odciągowe, pigtaile, kable światłowodowe, routery bezprzewodowe i wiele innych.



Cechy

- 24 porty Gigabit Ethernet
- 2 sloty SFP+
- Zarządzanie warstwą Layer2

- System SwOS
- Chip switcha - Marvell 98DX3216A1
- Zasilanie przez pasywne PoE lub wtyk DC, napięcie wejściowe 12-30 V DC



Funkcje Mikrotik CSS326-24G-2S+RM

Mikrotik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp+) zapewnia wszystkie podstawowe funkcje oferowane przez przełączniki zarządzalne, umożliwia także zarządzanie przekierowaniem port-to-port, stosowanie filtra MAC i ograniczeń przepustowości, konfigurowanie sieci VLAN, ruch lustrzany, a nawet dostosowanie niektórych pól MAC i IP. Klatka SFP obsługuje zarówno moduły 1,25 Gb SFP, jak i 10 Gb SFP+.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0