



MikroTik CSS610-1G1-7R-2S+OUT | Switch | netPower, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-switch-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Cena: **484,34 zł** brutto / 393,77 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFQNJERMMHQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	71 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	304 mm
Głębokość produktu	212 mm
Maksymalne zużycie mocy	29 W
Obsługa 10G	Yes
Napięcie wejściowe DC	12 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Obsługa PoE	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8

Opis produktu

MikroTik prezentuje netPower Lite 7R - zewnętrzny przełącznik reverse PoE

Dzięki **netPower Lite 7R** możesz zrezygnować z drogich stacji bazowych GPON i splitterów optycznych. Prezentowany przełącznik jest częścią koncepcji **GPEN**, która ma na celu zapewnienie szybkości i wszechstronności sieci światłowodowej przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet sieci Ethernet. Jest to niedrogi i łatwy do wdrożenia sposób na dostarczenie Internetu do poszczególnych mieszkań przez każdego dostawcę usług internetowych. ***Zasilacz NIE jest dołączony do produktu - należy zakupić go oddzielnie.**

Cechy switcha MikroTik CSS610-1GI-7R-2S+OUT

- Przeznaczony do użytku zewnętrznego
- 8 portów Gigabit
- 2 porty SFP+
- 7 portów Reverse PoE
- System operacyjny SwitchOS
- Możliwość zasilania za pomocą Passive PoE, DC jack oraz 2-pin terminal

Wiele opcji zasilania

netPower Lite 7R posiada 7 portów rewersyjnych PoE i oferuje wiele opcji zasilania. W zależności od konfiguracji może pobierać niezbędną moc nawet od jednego Klienta! Port Ethernet 8 zasila inne sprzęty obsługujące PoE tym samym napięciem, które jest podawane do urządzenia. Przełącznik jest również wyposażony w **gniazdo DC i 2-pinowy zacisk do alternatywnego zasilania**.



MikroTik CSS610 - wydajny przełącznik do użytku zewnętrznego

Odporna obudowa zewnętrzna pozwala na zainstalowanie przełącznika we wszystkich rodzajach środowisk – od wilgotnych strychów po szyby wind i słupy z opaskami zaciskowymi. Nieblokująca przepustowość netPower Lite 7R osiąga wartość 28 Gbps, wydajność przełączania to 56 Gbps, a szybkość przekazywania wynosi 41.7 Mpps.



System operacyjny SwitchOS

SwOS to specjalnie zaprojektowany system operacyjny do zarządzania produktami marki **MikroTik**, który jest **konfigurowalny z poziomu**

przeładarki internetowej. System oferuje wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzalnego, pozwala na zarządzanie przekierowaniem portów, sterowanie burzami transmisyjnymi, stosowanie filtra MAC i ograniczeń przepustowości, konfigurowanie sieci VLAN, ruchu lustrzanego, a nawet na regulację niektórych pól nagłówek MAC i IP.