



MikroTik Groove 52 | Urządzenie klienckie | RBGroove52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-groove-52-urzadzenie-klienckie-rbgr-ooove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **200,10 zł** brutto / 162,68 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEJSORJ



Cechy produktu

Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	177 mm
Głębokość produktu	44 mm
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	4.56 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zasilacz sieciowy	Yes
Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Napięcie wejściowe AC	9 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Rodzaj wtyku anteny	N-type
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	193 g

Opis produktu

Urządzenie klienckie MikroTik Groove 52

MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn to najmniejszy model z serii outdoor, który jest w pełni funkcjonalnym bezprzewodowym routerboardem napędzanym przez firmware MikroTik. Urządzenie bazuje na systemie operacyjnym RouterOS z licencją Level 3. Urządzenie klienckie CPE MikroTik RouterBoard Groove a52hpn wyposażone jest w jeden port Ethernet 10/100 z obsługą PoE, wbudowane radio bezprzewodowe, diody LED, port Ethernet 1 x RJ45 oraz technologię Nv2 TDMA. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne. W skład zestawu wchodzi: MikroTik Groove 52, zasilacz, splitter i opaska zaciskowa. Jeśli chcesz, aby twoje sieci bezprzewodowe działały bez zarzutu wybierz MikroTik RouterBoard Groove ac rbgroove52hpcn. Pomożemy w doborze sprzętu sieciowego i udzielimy wsparcia technicznego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, zadaj pytanie - chętnie odpowiemy.



Cechy

- Moc nadawcza 27 dBm (500 mW)
- Protokół Nv2 TDMA
- Port RJ45 100Mb/s z PoE



Technologia Nv2 TDMA

Wbudowane złącze N-male (nmale connector high gain) oraz punkty mocowania na maszcie pozwalają na bezpośrednie podłączenie urządzenia do anteny lub zastosowanie standardowego kabla antenowego. Wskaźniki LED ułatwiają instalację i wyrównanie.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0