



MikroTik hAP ac lite tower | Router WiFi | RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



4 752224 003225 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-tower-router-wifi-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **196,90 zł** brutto / 160,08 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXFLPQKHRMMPM



Cechy produktu

Wysokość produktu	34 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	119 mm
Głębokość produktu	98 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	15 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Obsługa PoE	Yes
Umieszczenie	Table
Napięcie wejściowe AC	8 V
Kolor produktu	Czarny
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

Routerboard **RB952Ui** 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case to **access point** mogący pracować w trybie dual-band, czyli równocześnie w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz .



Dobrze wyposażony routerboard

Urządzenie wyposażone jest w procesor o taktowaniu 650 MHz, pamięć RAM 64 MB, pięć portów 10/100 Mbps Ethernet (wyjście PoE na porcie #5), podwójny strumień sieci bezprzewodowej 2.4 GHz oraz jeden strumień na częstotliwości 5 GHz. Wbudowany port USB umożliwia podłączenie modemu 3G/ 4G. Sprzęt hAP ac lite działa na oprogramowaniu RouterOS z licencją poziomą 4.



Nowa, uniwersalna obudowa i zestaw montażowy

Uniwersalna obudowa Tower pozwala na umieszczenie urządzenia w pozycji poziomej lub pionowej. Do produktu dołączony jest zestaw do montażu ściennego.



Zakres częstotliwości pracy

Urządzenie RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) pracuje w zakresach częstotliwości 2412 - 2462 MHz oraz 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

