



MikroTik hAP | Router WiFi | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-hap-router-wifi-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **151,82 zł** brutto / 123,43 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEEOQLFRMMKH

Informacje

MikroTik RB951Ui-2nD hAP to kompaktowy access point i router Wi-Fi idealny do domu lub małego biura. Zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu w paśmie 2,4 GHz oraz możliwość połączenia przewodowego przez porty Ethernet/LAN. Urządzenie działa pod kontrolą RouterOS level 4 i jest wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu uruchomienie jest szybkie i proste. Można je zasiląć przez gniazdo jack lub PoE, a dołączony zasilacz ułatwia instalację. Model oferuje procesor 650 MHz, 64 MB RAM, wyjście Passive PoE na porcie 5, port USB do modemów 3G/4G oraz możliwość montażu na ścianie.

Cechy produktu

Standard sieci bezprzewodowej LAN	802.11b/g/n
Wysokość produktu	28 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	113 mm
Głębokość produktu	89 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Poziom wzmocnienia anteny (max)	1.5 gain
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB

Napięcie wejściowe AC	6 V
Model procesora	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Procesor wbudowany	Yes
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - access point i router Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP to niewielki **access point i router Wi-Fi**, który świetnie sprawdzi się do użytku domowego lub w małym biurze, zapewniając bezprzewodowy dostęp do Internetu. Uzyskanie połączenia możliwe jest również za pomocą kabla Ethernet czy portów LAN urządzenia. Access point pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Mikrotik RouterOS level 4.



Możliwość montażu na ścianie

To kompaktowe urządzenie w estetycznej obudowie świetnie wkomponuje się w wystrój otoczenia. Access point wyposażony jest także w specjalne uchwyty, które umożliwiają montaż ścienny.



PoE Injector

Punkt dostępowy RB951Ui-2nD można zasilić za pomocą gniazda jack lub wejścia PoE poprzez kabel Ethernet. Zasilacz z wtyczką jack jest dołączony do opakowania. hAP jest wstępnie skonfigurowany, więc aby zacząć korzystać z sieci bezprzewodowej, wystarczy podłączyć kabel internetowy oraz zasilanie.



Główne cechy:

- Sieć bezprzewodowa w paśmie częstotliwości 2.4 GHz
- Procesor o taktowaniu 650 MHz
- 64 MB pamięci RAM
- Wyjście Passive PoE na porcie #5
- Port USB do podłączenia bezprzewodowych modemów 3 G/ 4 G

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1