



MikroTik LHG 5 | Urządzenie klienckie | RBLHG5KIT, 3-Pack, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 24,5dBi



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-lhg-5-urzadzenie-klienckie-rblhg5kit-3-pack-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Cena: **689,26 zł** brutto / 560,37 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFOQPGRMMPL

Cechy produktu

Wysokość produktu	222 mm
Maksymalna strata przewodu z połączeniami	10 decibel
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Poziom klatki piersiowej	25 decibel
Izolacja	20 decibel
Waga wraz z opakowaniem	1980 g
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Poziom wzmocnienia anteny (max)	24.5 gain
Podręcznik użytkownika	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Głębokość opakowania	450 mm
Wysokość opakowania	145 mm
Szerokość opakowania	450 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pasmo częstotliwości	5 GHz
Taktowanie procesora	600 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały

Maksymalna prędkość wiatru	205 km/h
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR)	1.925:1
Polaryzacja	Dual polarization
Współczynnik wzmocnienia	24.5 gain
Średnica	391 mm
Waga produktu	560 g

Opis produktu

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5 ze zintegrowanym modulem radiowym i anteną o zysku **24,5 dBi** pracuje w pasmie **5 GHz** z mocą nadawczą **25 dBm**. Konstrukcja siatki zapewnia dużą odporność na wiatr - do **205 km/h**. RBLHG-5N LHG 5 obsługuje protokół **Nv2 TDMA**. Przeznaczony jest do połączeń typu punkt-punkt lub do stosowania na większych dystansach jako urządzenie klienckie **CPE**.



Odporność na czynniki atmosferyczne

Konstrukcja siatki zapewnia ochronę przed wiatrem. Element anteny jest wbudowany w jednostkę bezprzewodową, co oznacza brak strat na kablach.



Idealne urządzenie klienckie

Oferowany produkt przeznaczony jest do połączeń typu punkt-punkt lub do stosowania jako urządzenie klienckie w połączeniach punkt-wielopunkt na dużych dystansach. Główna wiązka ma szerokość 7°. Zestaw zawiera adapter, za pomocą którego można skorygować kąt nachylenia anteny o 5°.



Specyfikacja sieci bezprzewodowej

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Skład zestawu (x 3)

- MikroTik RouterBoard LHG 5
- Zasilacz 24 V, 0.38 A
- Iniektor PoE
- 2 opaski metalowe
- Śruby i uchwyty (K-LHG kit)



Najważniejsze cechy

- Zysk anteny - 24,5 dBi
- Moc nadawcza - 25 dBm
- Praca w paśmie 5 GHz
- Wysoka odporność na wiatr - 205 km/h
- Połączenia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt jako urządzenie klienckie
- Praca w szerokim zakresie temperatur - od -40°C do 70°