



**Mikrotik LtAP LTE6 kit | Punkt
dostępowy | LTE 6, Wi-Fi 4, 1x
RJ45 1000Mb/s, 3x Mini SIM,
RS232, USB, 1x miniPCI-e**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/mikrotik-ltap-lte6-kit-punkt-dostepowy-lte-6-wi-fi-4-1x-rj45-1000mb-s-3x-mini-sim-rs232-usb-1x-minipci-e>

Cena: **540,89 zł** brutto / 439,75 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGLMLJRMMP

Cechy produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	24 W
Poziom wzmacnienia anteny (max)	2.5 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Napięcie wejściowe AC	12 V

Opis produktu


MikroTik LtAP LTE6 Kit: Idealne Rozwiązanie do Łączności Bezprzewodowej w Każdych Warunkach

MikroTik LtAP LTE6 kit (LtAP-2HnD&FG621-EA) to zaawansowane urządzenie bezprzewodowe, które łączy w sobie funkcje punktu dostępowego oraz łączności **LTE kat.6**. Zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, urządzenie to jest w pełni wodoszczelne, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych.



Niezawodność i Wydajność

LtAP LTE6 kit pracuje w paśmie **2,4 GHz**, obsługując standardy **802.11b/g/n**, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej teoretycznej przepustowości **300 Mb/s** dzięki **technologii 2x2 MIMO**. Wbudowana karta R11eL-FG621-EA zapewnia łączność **4G LTE kat.6**, oferując maksymalną przepustowość do 300 Mb/s przy pobieraniu i 50 Mb/s przy wysyłaniu danych. Dzięki wsparciu dla agregacji pasm i obsłudze wielu częstotliwości (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41), urządzenie zapewnia stabilne połączenie nawet w najbardziej wymagających środowiskach.



Zaawansowane Funkcje i Konfiguracje

MikroTik LtAP LTE6 kit wyposażony jest w **zintegrowaną antenę LTE o zysku 4 dBi** oraz dwa złącza u.fl, co umożliwia efektywne korzystanie z sieci LTE. Dwa gniazda miniPCI-e (jedno zajęte przez modem LTE) oraz trzy sloty na kartę miniSIM pozwalają na elastyczną konfigurację i możliwość dodania dodatkowej karty LTE lub 5 GHz, aby stworzyć dwuzakresowy punkt dostępowy. Dzięki portowi USB, gigabitowemu portowi Ethernet oraz portowi szeregowemu RS232, urządzenie oferuje szerokie możliwości połączeń i debugowania.

Zastosowania Mobilne i Stacjonarne

Dzięki **zintegrowanemu wsparciu GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo)**, **LtAP LTE6 kit** jest idealnym rozwiązaniem do śledzenia lokalizacji w czasie rzeczywistym. Urządzenie sprawdzi się w samochodach, autobusach czy pociągach, umożliwiając monitorowanie trasy i lokalizacji pojazdów. Dodatkowo, urządzenie może być zasilane poprzez pasywne PoE, gniazdo DC lub złącze przystosowane do podłączenia zasilania z samochodu, co zapewnia elastyczność w różnych warunkach instalacji.