



MikroTik mAP | Router WiFi | RBmAP2n, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-map-router-wifi-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Cena: **154,02 zł** brutto / 125,22 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEIIMUEKOP

Cechy produktu

Wysokość produktu	19 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	68 mm
Głębokość produktu	68 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typ-B
Przewody	USB
Zakres wilgotności względnej	-10 - 70%
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	1.2 gain
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Prąd wyjściowy	0.8 A
Zainstalowany system operacyjny	Linux
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Umieszczenie	Table

Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Czarny
Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Mikrotik RouterBOARD RBmAP2n

RouterBOARD RBmAP2n to kompaktowy, **przenośny punkt dostępowy oraz router Wi-Fi**, idealny dla rozwiązań domowych lub biurowych. Pracuje w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Routerboard jest łatwy w konfiguracji dzięki systemowi operacyjnemu RouterOS L4. Zaletą urządzenia są niewielkie wymiary oraz możliwości zasilania poprzez port USB, wtyk DC lub PoE.



Poe Injector

Access point posiada dwa porty Ethernet, drugi port może zasilac dodatkowe urządzenie poprzez PoE. Sieć bezprzewodowa pracuje w częstotliwości 2,4 GHz oraz obsługuje standardy sieci 802.11b/g/n.



Główne cechy:

- PoE w 10-57 V
- Wbudowany AP 2,4 GHz
- microUSB dla modemu 3G/4G lub dla wejścia zasilania
- Stacja lub tryb AP bezprzewodowy
- Wyjście pasywne PoE (takie samo jak napięcie wejściowe)



Ethernet test results

RBmAP2nD		QCA9531 100M two port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	297.6	152.4
Bridging	25 bridge filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	80.4	41.2
Routing	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	233.1	119.3
Routing	25 simple queues	16.3	197.9	47.0	192.5	131.4	67.3
Routing	25 ip filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	49.1	25.1