



**MikroTik Metal 52 ac |
Urządzenie klienckie |
RBMetalG-52SHPacn, 2,4GHz,
5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-metal-52-ac-urzadzenie-klienckie-rb-metalg-52shpacn-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **405,42 zł** brutto / 329,61 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXELPOOHRMNGQ



Cechy produktu

Wysokość produktu	215 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Czułość odbiorcy	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Szerokość produktu	60 mm
Głębokość produktu	38 mm
Zestaw do montażu	Yes
Wysoka moc	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	54 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	11 W
Waga wraz z opakowaniem	778 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmacnienia anteny (max)	8 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	54 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Prąd wyjściowy	0.8 A
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS

Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Pole
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	1
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Funkcje anteny	Antena odłączana
Kolor produktu	Metaliczny
Rodzaj wtyku anteny	N-type
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	300 g

Opis produktu

MikroTik Metal 52 ac

MikroTik Metal 52 ac jest urządzeniem klienckim z obsługą standardu 802.11ac, wybieralnym pasmem bezprzewodowym 2,4 GHz lub 5 GHz, kanałem o szerokości do 80 MHz i nowym portem Gigabit Ethernet, który pomoże Ci wykorzystać w pełni zalety sieci bezprzewodowej o wysokiej prędkości.



Odporna obudowa

Specjalna metalowa obudowę gwarantuje odporność na trudne warunki atmosferyczne. Metal 52 ac obsługuje częstotliwość 2,4 GHz, 5 GHz oraz wszystkie dotychczasowe tryby pracy bezprzewodowej, czyli 802.11b/g/n dla częstotliwości 2.4 GHz i 802.11a/n/ac dla częstotliwości 5 GHz.



Wysoka moc transmisji

Moc transmisji wynosi 1300 mW, zintegrowane anteny dookólne cechują się zyskiem 6 dBi przy częstotliwości 2,4 GHz oraz zyskiem 8 dBi w paśmie 5 GHz. Możliwe jest też zastosowanie innych anten spełniających wymagania użytkownika. MikroTik METAL 52 AC może pracować jako urządzenie klienckie, punkt dostępowy lub może być również wykorzystany do połączeń punkt-punkt.



Najważniejsze cechy

- Obudowa odporna na czynniki środowiskowe
- Moc - 1300 mW
- 1 x Gigabit Ethernet RJ-45
- Szerokie kanały - do 80 MHz
- Obsługa częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz