



**MikroTik NetBox 5 |
Urządzenie klienckie |
RB911G-5HPacD-NB, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-netbox-5-urzadzenie-klienckie-rb911g-5hpcd-nb-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **368,40 zł** brutto / 299,51 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEIHJUEKLS

Opis produktu

MikroTik NetBox 5

MikroTik RouterBoard NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) to dwułańcuchowe urządzenie klienckie do zastosowań zewnętrznych, które wyposażone jest w złącza **RP-SMA** do podłączenia anten oraz w chroniącą przed wilgocią osłonę na przewody. Obsługuje nowy standard **802.11ac**, co gwarantuje zwiększoną prędkość transmisji bezprzewodowej (**866 Mbitowa prędkość transmisji danych i kanały 20/40/80 MHz**). NetBox 5 pracuje jako **AP/CPE /point-to-point**, w pełni wykorzystując potencjał sieci wireless **2x2 MIMO 802.11ac**. W urządzeniu zastosowano procesor **CPU QCA9557 720 MHz z 128 MB pamięci RAM**.



Obudowa ochronna

Szczelna obudowa chroni NetBox 5 przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, jest łatwa w użytkowaniu, można ją otworzyć jedną ręką. Wyjścia Ethernet i uziemienie znajdują się na dole urządzenia, za osłoną.



Kompatybilność ze starszymi urządzeniami

Urządzenie oferuje również iniektor **PoE** i zasilacz 24 V, 0,8 A. Produkt cechuje kompatybilność wsteczna, można np. zastąpić starszy **access point 5 GHz 802.11a/n** nowym produktem **802.11ac**, a dotychczasowi użytkownicy nadal będą się mogli do niego podłączyć. Zestaw zawiera pierścień montażowy do montażu na słupie/maszcie oraz oddzielne mocowanie na szynie DIN.



Najważniejsze cechy

- MIMO 2x2
- Dwa złącza antenowe RP-SMA
- Standard 802.11ac
- Praca w paśmie 5 GHz (4920-6100 MHz)
- Moc nadawcza - do 31 dBm
- Przepustowość - do 866 Mb/s
- Gigabitowy port Ethernet
- Zasilanie - pasywne PoE 8-30 V DC
- Kompatybilność ze starszymi urządzeniami