



MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA, 2x M.2, 60GB dysk w zestawie



4 752224 002648 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-2x-m2-60gb-dysk-w-zestawie>

Cena: **1 351,81 zł** brutto / 1 099,03 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXXFMJPLIRMMNL

Cechy produktu

Wysokość produktu	148 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	444 mm
Głębokość produktu	47 mm
Przewody	AC
Pobór mocy	25 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	13
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Port RS-232	1
Taktowanie procesora	1400 MHz
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Pojemność pamięci SSD	60 GB
Liczba zainstalowanych dysków SSD	2
Pojemność pamięci wewnętrznej	60 GB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Liczba rdzeni procesora	4

Model procesora	Annapurna Labs Alpine AL21400
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Nośniki	SSD
Ilość portów eSATA	2
Kolor produktu	Srebro
Ethernet WAN	No
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Wydajne urządzenie

RB1100AHx4 Dude Edition wykorzystuje nowy **czterordzeniowy układ scalony Cortex A15**. Chip jest taktowany z częstotliwością **1.4 GHz**, co zapewnia maksymalną przepustowość do **7.5 Gbit**. Urządzenie obsługuje dodatkowo sprzętową akcelerację **IPsec**, dzięki temu jest szybsze niż jakiegokolwiek inne urządzenie RouterBoard.



Różnorodność dla pamięci masowej

Urządzenie dysponuje kilkoma szybkimi złączami dla pamięci masowej (**dwa SATA i dwa M.2**) do korzystania z bazy danych Dude, pamięci podręcznej lub innej pamięci masowej. Zawiera dysk M.2 o pojemności **60 GB** i jest dostarczane z pakietem Dude, który został zainstalowany w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności. Urządzenie wyposażono w złącze telekomunikacyjne DC do zasilania **-48 V DC** oraz w **dwa złącza zasilania awaryjnego IEC**, obsługuje wejście pasywne lub wejście 802.3at/af PoE. **RB1100AHx4 Dude Edition** wykorzystuje pasywne chłodzenie.

