



MikroTik RB1100AHx4 | Router | 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA 3, 2x M.2



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rb1100ahx4-router-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-3-2x-m2>

Cena: **1 051,67 zł** brutto / 855,02 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXFMNMKMRMNGM

Cechy produktu

Wysokość produktu	47 mm
Typ anteny	Nie obsługiwany
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	444 mm
Głębokość produktu	148 mm
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Pobór mocy	20 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	13
Wielkość pamięci flash	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Wydajność	7.5 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pojemność stelaża	1U
Port RS-232	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Taktowanie procesora	1400 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)

Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	1000 MB
Monitoring temperatury	Yes
Monitoring napięcia	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Liczba rdzeni procesora	4
Model procesora	Annapurna Labs Alpine AL21400
Rodzaj zasilania	AC
Procesor wbudowany	Yes
Nośniki	Flash
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Filtrowanie adresów IP	Yes
Ethernet WAN	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Potężne urządzenie do zarządzania siecią

Router RB1100AHx4 wyposażono w **13 x portów Gigabit Ethernet**. Urządzenie zasilane jest przez procesor **Annapurna Alpine AL21400 z czterema rdzeniami** Cortex A15 taktowanymi z częstotliwością **1,4 GHz** każdy o maksymalnej przepustowości do **7,5 Gbit**. RB1100AHx4 obsługuje sprzętową **akcelerację IPsec** (do 2,2 Gbps z AES128).



Uniwersalna konstrukcja

Urządzenie jest dostarczane z obudową do montażu w szafie typu **rack 1U**, portem szeregowym **RS232** i podwójnymi zasilaczami nadmiarowymi (z zasilaczem telekomunikacyjnym -48v DC i obsługą standardu 802.3at/af).

