



MikroTik RB951Ui-2HnD | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mikrotik-rb951ui-2hnd-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Cena: **205,15 zł** brutto / 166,79 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNKEFPPEKTN

Informacje

MikroTik Routerboard RB951Ui-2HnD to wydajny router bezprzewodowy i access point do domu lub małego biura, oparty na procesorze Atheros 600 MHz i 128 MB RAM. Oferuje 5 portów Ethernet, port USB 2.0 oraz Wi-Fi 2.4 GHz zgodne z 802.11 b/g/n o mocy 1000 mW. Wbudowane anteny zapewniają wygodę użytkowania, a RouterOS level 4 ułatwia konfigurację i daje szerokie możliwości zarządzania siecią. Dodatkowym atutem jest wyjście PoE na porcie 5, umożliwiające zasilanie kompatybilnych urządzeń. W zestawie znajduje się urządzenie w plastikowej obudowie oraz zasilacz.

Cechy produktu

Wysokość produktu	29 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Szerokość produktu	138 mm
Głębokość produktu	113 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Dołączone oprogramowanie	MikroTik RouterOS
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5

Poziom wzmocnienia anteny (max)	2.5 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Taktowanie procesora	600 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Napięcie wejściowe AC	7 V
Model procesora	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wewnętrzny	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

Routerboard RB951Ui-2HnD to nowej generacji router bezprzewodowy i access point **SOHO (small office home office)**. Posiada **procesor Atheros** oraz większą moc obliczeniową. Wyposażony jest w pięć portów Ethernet, jeden port USB 2.0 oraz radio o częstotliwości 2.4 GHz i dużej mocy 1000 mW. Zgodny ze standardami sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n. Anteny są wbudowane w urządzenie. Router działa w oparciu o oprogramowanie (firmware) **Mikrotik RouterOS level 4** zapewniające łatwość konfiguracji i mnogość funkcji.



Wydajny procesor 600 MHz

Routerboard RB951Ui-2HnD wyposażony jest w procesor 600 MHz, 128 MB pamięci RAM oraz funkcję wyjścia PoE dla portu #5, co umożliwia zasilanie innych urządzeń obsługujących PoE o takim samym napięciu. Maksymalne obciążenie na porcie wynosi 500 mA. Pakiet zawiera **RouterBOARD 951Ui-2HnD** w plastikowej obudowie i zasilacz.



Wyniki testów

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

