



**MikroTik SXT SA5 ac |
Urządzenie klienckie |
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-sxt-sa5-ac-urzadzenie-klienckie-rbsxtg-5hpcad-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **426,12 zł** brutto / 346,44 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXEHOKUEKQM



Cechy produktu

Standard sieci bezprzewodowej LAN	a/n/ac
Wysokość produktu	140 mm
Diody LED	Moc
Modulacja	256-QAM
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	65 mm
Obsługiwany typ USB	USB typu A
Zestaw układów	QCA9882-BR4A-R
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	12 W
Waga wraz z opakowaniem	265 g
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	13 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 80 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Zakres częstotliwości	80 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Napięcie wejściowe AC	12 V

Model procesora	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Procesor wbudowany	Yes
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes

Opis produktu

MikroTik SXT SA5 ac

Urządzenie MikroTik SXT SA5 ac pracuje w nowym standardzie AC, oferując prędkość transmisji danych do 866 Mbitów, modulację 256-QAM i kanały 80 MHz. Standard 802.11ac otwiera nowe możliwości i pozwala na uzyskanie prędkości, których osiągnięcie nie było nigdy wcześniej możliwe.



Kompatybilność wsteczna

SXT ac jest nowym produktem linii 802.11ac. Obecnie dostępne są dwa modele, pierwszy oferuje normalną antenę 28 stopni, a drugi model SA cechuje się anteną sektorową o szerokości wiązki wynoszącej 90 stopni. Oba modele wyposażone są w Gigabit Ethernet. Urządzenie obsługuje również tryby 802.11a/n i jest kompatybilne ze wszystkimi starszymi urządzeniami RouterBOARD i z protokołami Nstream i Nv2.



Doskonale wyposażenie

Urządzenie pracuje w paśmie 5 GHz. Oferuje port Gigabit Ethernet, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości standardu 802.11ac 2x2 MIMO. Wyposażone jest w dwupolaryzacyjną antenę o zysku energetycznym 13 dBi z separacją pomiędzy polaryzacjami na poziomie 35 dB. MikroTik SXT SA5 ac można zamontować na ścianie za pomocą uchwytu quickMount Extra.



Najważniejsze cechy

- Moc nadawcza - do 30 dBm
- Praca w paśmie 5 GHz
- System RouterOS z licencją Level 4
- Przepustowość - do 866 Mb/s
- Standard 802.11ac
- Zasilanie - pasywne PoE lub PoE 802.3af/at 12-57 V
- Zysk energetyczny - 13 dBi
- Zintegrowana antena sektorowa, szerokość wiązki 90°

