



**MikroTik SXTsq Lite2 |
Urządzenie klienckie |
RBSXTsq2nD, 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite2-urzadzenie-klienckie-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **132,35 zł** brutto / 107,60 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFMORHRMPK

Cechy produktu

Wysokość produktu	34 mm
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	129 mm
Głębokość produktu	129 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	100 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Waga wraz z opakowaniem	492 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Głębokość opakowania	180 mm
Wysokość opakowania	45 mm
Szerokość opakowania	255 mm
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	Yes

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	295 g

Opis produktu

Urządzenie klienckie MikroTik SXTsq Lite2

SXTsq Lite2 jest kompaktowym, lekkim, bezprzewodowym urządzeniem zewnętrznym z wbudowaną anteną, które nadaje się idealnie do połączeń punkt-punkt lub do zastosowania jako jednostka CPE. Wyposażone jest w jeden port 10/100 Mbit Ethernet. Urządzenie pracuje w pasmie 2,4 GHz, obsługuje standard IEEE 802.11b/g/n i korzysta z technologii 2x2 MIMO (dual-chain). Maksymalna teoretyczna przepustowość wynosi 300 Mb/s. SXTsq wyróżnia się odpornością na czynniki atmosferyczne i łatwością montażu.



SXTsq Lite2 - aż dwa razy cieńsza antena

Antena SXTsq Lite2 wzorowana jest na poprzednim modelu - SXT Lite2. Nowa antena, podobnie jak jej poprzedniczka, cechuje się wiązką o szerokości 60°, jednak jej konstrukcja została ulepszona, a rozmiar został drastycznie zredukowany - SXTsq jest dwa razy cieńsza.



Łatwy montaż oraz konfiguracja

W obudowie znajdują się otwory do bezpośredniego mocowania opaski zaciskowej, które pozwalają na montaż urządzenia w trzech różnych miejscach, także na poziomych poręczach. Uziemienie chroni SXTsq Lite2 przed wyładowaniami atmosferycznymi.



MikroTik SXTsq Lite2

- Jeden port Ethernet 10/100 Mbit
- Zasilanie poprzez pasywne PoE
- Zakres napięcia wejściowego wynoszący 10-30 V DC
- Zasilacz 24 V, 0.38 A oraz iniektor PoE



Najważniejsze cechy

- Maksymalna moc nadawcza wynosząca 30 dBm
- Zintegrowana antena o zysku 10 dBi

- Praca w paśmie 2.4 GHz
- Podwójna polaryzacja (dual-chain/2x2 MIMO)
- Zasilanie pasywne poprzez PoE
- Prosty montaż dzięki obudowie All-in-One
- Diody LED sygnalizujące siłę sygnału
- Zabezpieczenie ESD - do 10 kV ESD na radiu

Specyfikacje sieci bezprzewodowej

Sieć bezprzewodowa

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75