



**MikroTik SXTsq Lite5 |
Urządzenie klienckie |
RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite5-urzadzenie-klienckie-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **156,98 zł** brutto / 127,63 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DN XFMKIKMRMMLQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	34 mm
Czułość odbiorcy	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Szerokość produktu	129 mm
Głębokość produktu	129 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	Nieobsługiwane
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Zakres wilgotności względnej	-40 - 70%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16 gain
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Opis produktu

Urządzenie klienckie Mikrotik SXTSQ LITE 5

SXTsq Lite 5 to kompaktowe i lekkie urządzenie bezprzewodowe z **wbudowaną anteną** do zastosowań zewnętrznych. Doskonale nadaje się do połączeń punkt-punkt na odległość wynoszącą maksymalnie 12 kilometrów lub jako **urządzenie CPE**.



Mikrotik SXTsq ac - łatwy montaż i odporność na warunki atmosferyczne

To kompaktowe i proste w montażu urządzenie cechuje się odpornością na działanie czynników pogodowych. **SXTsq Lite 5** wyposażony jest w antenę **16 dBi**, podobnie jak model SXT Lite 5, jednak konstrukcja anteny została ulepszona, a jej rozmiar został drastycznie zredukowany, dzięki temu prezentowany **SXTsq jest dwa razy cieńszy**.



Montaż RouterBoard SXTsq Lite 5

Urządzenie można zainstalować na poziomych i pionowych słupach czy masztach, ale dla dokładnego wyrównania służy **QuickMount Pro**, który **pozwala na regulację w każdym kącie**, a który można nabyć oddzielnie.



Schemat blokowy

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

