



**Mikrotik wAP ac LTE kit (2024) |
Router LTE |
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kit-2024-router-lte-wapgr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Cena: **577,14 zł** brutto / 469,22 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGMPSHRMNHK

Opis produktu

MikroTik wAP ac LTE Kit - Kompleksowe Rozwiązanie dla Twojej Sieci Bezprzewodowej

MikroTik wAP ac LTE kit (wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU) to innowacyjny, **dwuzakresowy** punkt dostępowy stworzony z myślą o instalacji na zewnątrz domu, w ogrodzie, na werandzie czy w każdym wymagającym środowisku. Dzięki swojej odporności na warunki atmosferyczne i **wydajnemu połączeniu bezprzewodowemu**, ten punkt dostępowy jest idealnym wyborem dla użytkowników z ograniczonym budżetem, którzy nie chcą rezygnować z wysokiej jakości.



Wszechstronność i Niezawodność

Zestaw **wAP ac LTE kit** wyposażony jest w dwa gigabitowe porty Ethernet, co umożliwia korzystanie z wbudowanego modemu **LTE**, obsługującego połączenia **2G, 3G i 4G (LTE kat. 4)**. Dzięki temu możesz cieszyć się niezawodnym zapasowym połączeniem z internetem mobilnym, nawet jeśli posiadasz już przewodowego dostawcę usług internetowych. Nowa wersja urządzenia zawiera modem **LTE R11eL-EC200A-EU**, który oferuje lepszą łączność i obsługuje dodatkowe pasmo **B28**, co przekłada się na niższą cenę i lepszą jakość połączenia.

Odporność i Bezpieczeństwo

wAP ac LTE kit jest zaprojektowany tak, aby sprostać trudnym warunkom zewnętrznym. Można go przymocować do dowolnej ściany zewnętrznej, a dolna część urządzenia może być zabezpieczona specjalną śrubą antywandalową. Dzięki otworowi w tylnej części obudowy, kabel Ethernet może być poprowadzony bezpośrednio za urządzeniem, co minimalizuje widoczność instalacji. **wAP ac LTE kit** może być montowany

na ścianach, suficie, słupie lub postawiony na płaskiej powierzchni, dzięki dołączonej podstawie i uchwytem montażowym.

Elastyczność i Wydajność

Moduł LTE urządzenia jest podłączony do dwóch anten wewnętrznych za pomocą pigtaili U.FL, co umożliwia podłączenie zewnętrznej anteny LTE dla zwiększenia zasięgu. Urządzenie może być zasilane przez pasywne PoE lub **802.3af/at** oraz gniazdo DC. Maksymalna teoretyczna przepustowość połączenia LTE wynosi 150 Mb/s podczas pobierania danych i 50 Mb/s podczas wysyłania danych, co wspiera liczne pasma dla zapewnienia szerokiej dostępności.

Mocne Parametry Techniczne

MikroTik wAP ac LTE kit jest wyposażony w czterordzeniowy procesor **716 MHz i 128 MB pamięci RAM**, co gwarantuje obsługę dużych obciążeń. Maksymalna teoretyczna przepustowość transmisji bezprzewodowej wynosi **1200 Mb/s (300 Mb/s - 2,4 GHz i 867 Mb/s - 5 GHz)**. Zastosowana antena dookólna o zysku **2,5 dBi** zapewnia szeroki zasięg sieci bezprzewodowej. Urządzenie posiada dwa porty **Gigabit Ethernet** oraz sieć bezprzewodową **dual-chain 2,4 GHz i 5 GHz** dla podwójnego jednoczesnego zasięgu AP. Dla łatwiejszego użytkowania, **wAP ac LTE kit wyposażony jest w gniazdo Micro SIM**.