



**MikroTik wAP ac LTE6 kit | Router
LTE | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-
LTE6, 4G 300Mb/s, AC1200, 2x
RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x
SIM**



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-router-lte-rbwapgr-5hac-d2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Cena: **713,54 zł** brutto / 580,11 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGFPIOMRMMPH

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Typ anteny	Internal
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	16 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Taktowanie procesora	716 MHz
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	16 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Napięcie wejściowe AC	10 V
Procesor wbudowany	Yes
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 kit (wAP R ac oraz karta R11e-LTE6) to odporny na wpływ warunków atmosferycznych bezprzewodowy punkt dostępowy z wbudowanym modemem obsługującym połączenia **2G, 3G i 4G** (LTE kat. 6). Urządzenie jest wyposażone również we wbudowany moduł radiowy pracujący w pasmach **2,4 GHz i 5 GHz**, w standardach **802.11b/g/n/a/ac** oraz 2 gigabitowe porty 10/100/1000 Ethernet.



Wykorzystanie wielu pasm

Kategoria 6 umożliwia agregację nośników i pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu pasm. To ogromna zaleta, gdy w okolicy jest wielu użytkowników korzystających z **LTE**. Urządzenie cechuje się lepszym przystosowaniem do zatłoczonych środowisk, a także większą wydajnością wszędzie tam, gdzie słabszy jest przesył sygnałów, na przykład na terenach wiejskich.



Router z kopią zapasową

Zestaw wAP ac LTE6 oferuje dwa porty Gigabit Ethernet. Urządzenie może pracować jako router przewodowy z kopią zapasową **LTE** za pośrednictwem gniazda **micro-SIM**, można też cieszyć się płynną komunikacją bezprzewodową w dowolnym miejscu wewnątrz i na zewnątrz budynków. **wAP ac LTE** to gwarancja niezawodnego połączenia praktycznie w każdej sytuacji i w każdych warunkach pogodowych, ponieważ zakres temperatury pracy wynosi od -30°C do 60°C. Produkt można szybko i łatwo zamontować na ścianie, suficie czy słupie.



Najważniejsze cechy

- Obsługa 2G, 3G i 4G (LTE kat. 6)
- Zasilanie przez gniazdo DC, pasywne PoE lub PoE 802.3af/at
- Agregacja pasm
- Maks. teoretyczna przepustowość Wi-Fi: 1200 Mb/s (300 Mb/s w 2.4 GHz, 867 Mb/s w 5 GHz)
- Możliwość jednoczesnej transmisji sieci bezprzewodowej w pasmach 2.4 i 5 GHz
- System RouterOS z licencją Level 4
- Możliwość montażu na zewnątrz budynków
- 2 gigabitowe porty Ethernet
- Obsługa standardów IEEE 802.11b/g/n i IEEE 802.11a/n/ac
- Obsługa LTE kat. 6