



MikroTik wAP LR2 Kit | Punkt dostępowy | RBwAPR-2nD&R11e-LR2, 2.4GHz



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/mikrotik-wap-lr2-kit-punkt-dostepowy-rbwapr-2ndr11e-lr2-24ghz>

Cena: **63,32 zł** brutto / 51,48 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGGIPKGRMMHN

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Wysokość produktu	185 mm
Typ anteny	Internal
Szerokość produktu	85 mm
Głębokość produktu	30 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	Nieobsługiwane
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Taktowanie procesora	650 MHz
Stopień ochrony IP	IP54
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Model procesora	Qualcomm Atheros QCA9531
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No

Opis produktu

Rewolucja w technologii LoRaWAN: MikroTik wAP LR2 Kit

MikroTik RouterBoard wAP LR2 kit to zaawansowane i kompleksowe rozwiązanie do wdrażania bramy **LoRaWAN** w paśmie **2,4 GHz**. Ten zestaw zawiera urządzenie **wAP R** z interfejsem WLAN **2,4 GHz**, slotem na kartę **SIM** oraz portem Ethernet z **PoE-in**, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających instalacji przemysłowych.

Wszechstronność i Wydajność

MikroTik wAP LR2 kit oferuje wyjątkową wydajność i wszechstronność dzięki wsparciu częstotliwości **2,4 GHz dla LoRa**. Użytkownicy mogą cieszyć się znacznie większą przepustowością, szybszą transmisją danych oraz mniejszym czasem antenowym, co przekłada się na wyższy poziom efektywności operacyjnej. Technologia modulacji Chirp zapewnia, że sygnał **WLAN 2,4 GHz** pozostaje wolny od zakłóceń.