



MikroTik wAP R | Punkt dostępowy | RBwAPR-2nD, 2,4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s

4 752224 004956 >



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-wap-r-punkt-dostepowy-rbwapr-2nd-24ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **303,64 zł** brutto / 246,86 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXFLNMJLRMMOK

Cechy produktu

Wysokość produktu	30 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	185 mm
Głębokość produktu	85 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Umieszczenie	Table
Napięcie wejściowe AC	9 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

MikroTik wAP R

MikroTik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE to niewielkich rozmiarów bezprzewodowy punkt dostępowy obsługujący połączenia 2G, 3G i 4G (LTE), który bazuje na firmwarze MikroTik RouterOS Level 4. Podłącz się do wbudowanej sieci bezprzewodowej wAP **802.11b/g/n** i uzyskaj dostęp do sieci **LTE** z telefonu lub innego dowolnego urządzenia bezprzewodowego (moduł nie jest dołączony do zestawu). MikroTik wAP R oferuje także jeden port **10/100 Ethernet LAN** przeznaczony dla urządzeń przewodowych.



Odporność na warunki atmosferyczne

Mikrotik Routerboard RBwAPR cechuje się wodoodpornością, dlatego może być umieszczany na zewnątrz domu, na werandzie, w samochodzie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest bezprzewodowy dostęp z telefonu lub komputera. Zestaw zawiera także biurkową podstawkę służącą do umieszczenia urządzenia wewnątrz budynku, w pobliżu okna.



Uniwersalność

Karty LTE są podłączone do dwóch wewnętrznych anten ze złączami U.FL, więc by zwiększyć zasięg, można odłączyć złącza i dodać własną antenę zewnętrzną LTE. Mikrotik Routerboard RBwAPR oferuje kilka opcji zasilania, a są to **9-30 V PoE-in** przez port Ethernet, gniazdo DC oraz złącze samochodowe, które jest bardzo przydatne podczas korzystania z urządzenia w środkach transportu, takich jak samochody, autobusy czy pociągi.



Najważniejsze cechy

- Antena LTE o zysku 2-4.5 dBi, złącze U.FL
- Slot miniPCI
- 2x2 MIMO, anteny o zysku 2 dBi
- Kompatybilność ze standardami 802.11b/g/n
- Możliwość transmisji sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz
- Możliwość montażu na zewnątrz budynków
- Różne opcje zasilania
- System RouterOS z licencją Level 4