



Orvaldi i650LCD USB | Zasilacz awaryjny | UPS, 600VA/360W, 7Ah, 4x IEC



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-i650lcd-usb-zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w-7ah-4x-iec>

Cena: **249,00 zł** brutto / 202,44 zł netto

Obniżka: -19,21 zł netto / -24,95 zł brutto

Stara cena: 273,95 zł brutto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJOJERMLOQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	141 mm
Port USB	Yes
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	316 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Interaktywna linia
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0.6 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Yes
Tryb ECO	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Liczba portów USB 2.0	2
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Ilość komórek baterii	6
Poziom hałasu	40 decibel
Liczba baterii	1
Rodzaj zasilania	AC/DC
Moc rzeczywista	360 W
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0.6

Liczba faz wyjściowych	1
Liczba faz wejściowych	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	230 V
Przebieg falowy	Pseudo sinus
Waga produktu	4900 g

Opis produktu

Orvaldi i650LCD USB

Orvaldi i650LCD USB jest zaawansowanym zasilaczem UPS o topologii line-interactive opartym na pełnej kontroli mikroprocesorowej. Jest to automatyczne urządzenie, które pozwala podłączonemu do niego sprzętowi pracować przez pewien czas na bazie wbudowanych baterii, podczas zaniku prądu elektrycznego w sieci lub w przypadku odchylenia jego wskaźników od dopuszczalnych norm.



Oszczędna forma napięcia wyjściowego UPS-a oraz jego bardzo cicha praca podczas pracy akumulatorowej zapewniają uniwersalność tego urządzenia do stosowania z szeroką gamą zasilaczy impulsowych (pasywne PFC). W przypadku przerwy w dostawie prądu może natychmiast dostarczyć energię zgromadzoną w akumulatorach bez żadnych przerw. Czas przełączenia na pracę z baterii i odwrotnie mieści się zwykle w granicach **2 do 6 ms**.

Cechy

- "Zielona topologia" oszczędza 50% energii
- Wbudowana inteligentna ładowarka zapewnia 90% naładowania już w ciągu 5 godzin.
- Doskonała kontrola mikroprocesorowa gwarantuje wysoką niezawodność.
- Podwójny Boost i Buck AVR do stabilizacji napięcia.
- Auto-restart po powrocie napięcia zasilającego AC.
- Symulowana sinusoida (przybliżona).
- Funkcja zimnego startu.
- Czytelny wyświetlacz LCD sygnalizujący stan pracy UPS-a.
- Wygodna 5V ładowarka na 2 portach USB umieszczona na panelu przednim (max. 2,4A)