



Orvaldi i800LCD USB | Zasilacz awaryjny | UPS, 800VA/480W, 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-i800lcd-usb-zasilacz-awaryjny-ups-800va-480w-9ah>

Cena: **406,39 zł** brutto / 330,40 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHQERMLPN

Cechy produktu

Wysokość produktu	141 mm
Port USB	Yes
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	316 mm
Topologia UPS	Interaktywna linia
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0.8 kVA
Pojemność baterii	12 Ah
Napięcie baterii	9 V
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Liczba baterii	1
Moc rzeczywista	480 W
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Przebieg falowy	Pseudo sinus
Waga produktu	5500 g

Opis produktu

ORVALDI i800 LED

Jest to zaawansowane urządzenie **UPS w topologii line-interactive** opartym na **pełnej kontroli mikroprocesorowej**. **Dodatkowo wyposażony w ładowarkę USB**. Użytkowany z najnowszą technologią i wysoką wydajnością dostarczając energię na zabezpieczane odbiory zarówno przy **pracy z siecią jak i przy pracy z akumulatora**. Kształt napięcia jest ekonomiczny na wyjściu UPS-a oraz cechuje się bardzo cichą pracą podczas trybu baterijnego, która zapewnia uniwersalność zastosowania tego urządzenia do szerokiej gamy zasilaczy impulsowych

(passive PFC) . W przypadku przerwy w dopływie napięcia zasilania, może natychmiast dostarczyć zgromadzoną w akumulatorach energię bez jakiegokolwiek przerwy. Czas przełączania na pracę baterijną i odwrotnie przeprowadzany jest typowo w granicach **od 2 do 6 ms.**



Czym się charakteryzuje ORVALDI I800 LCD USB?

- "Zielona topologia" oszczędza 50% energii więcej niż inne UPS-y w tej klasie.
- Wbudowana inteligentna ładowarka zapewnia 90% naładowania już w ciągu 5 godzin.
- Doskonała kontrola mikroprocesorowa gwarantuje wysoką niezawodność.
- Podwójny Boost i Buck AVR do stabilizacji napięcia.
- Auto-restart po powrocie napięcia zasilającego AC.
- Symulowana sinusoida (przybliżona).
- Funkcja zimnego startu.
- Czytelny wyświetlacz LCD sygnalizujący stan pracy UPS'a.
- **Ładowarka 5V ładowarka na 2 portach USB** umieszczona na panelu przednim (max. 2,4 A)

