



Orvaldi LT-1100 Sinus Tower | Zasilacz awaryjny | UPS, 1100VA/770W, 2x 7Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-lt-1100-sinus-tower-zasilacz-awaryjny-ups-1100va-770w-2x-7ah>

Cena: **1 092,44 zł** brutto / 888,16 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHPJRMJJK

Cechy produktu

Wysokość produktu	220 mm
Port USB	Yes
Szerokość produktu	145 mm
Głębokość produktu	397 mm
Topologia UPS	Interaktywna linia
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1.1 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	24 V
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Auto-restart	Yes
Interfejs SCSi	RS-232
Liczba baterii	2
Moc rzeczywista	770 W
Typy wyjść AC	IEC 320
Kolor produktu	Czarny
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Przebieg falowy	Czysta sinusoida
Waga produktu	11.2 g

Opis produktu

UPS ORVALDI LT-1100 sinus tower

UPS ORVALDI LT sinus zapewnia stabilną pracę wrażliwych urządzeń klasy serwerowej i pełną ochronę przed awarią zasilania, skokami oraz niestabilnością napięcia. Urządzenie to jest dedykowane do sieci, telekomunikacji, urządzeń serwerowych oraz krytycznych stacji komputerowych.





Czym się charakteryzuje ORVALDI LT-1100 SINUS TOWER?

- **Czysta sinusoida** przy pracy z baterii
 - Wyjściowy **współczynnik mocy 0.7**
 - Programowalne gniazda zarządzania energią (**jedna sekcja**)
 - Praca w trybie ECO (**optymalizator korygujący wydajność**) w celu oszczędzania energii
 - Podłączenie do awaryjnego **wyłącznika przeciwpożarowego EPO**
 - Bardzo wysoka wydajność **w trybie bateryjnym**
 - **Boost and buck AVR** dla stabilizacji napięcia
 - 3-stopniowa inteligentna **kontrola ładowania baterii**
 - Dostępne wiele możliwości komunikacji: **RS232 i USB w standardzie**
 - Wyposażony w dodatkowy port na **opcjonalną kartę sieciową SNMP**
 - 8 gniazd wyjściowych **IEC320 C13 (komputerowych)**
-


