



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | Zasilacz awaryjny | UPS, 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-zasilacz-awaryjny-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Cena: **1 239,84 zł** brutto / 1 008,00 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHPKRRMMKJ

Cechy produktu

Wysokość produktu	88 mm
Diody LED	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Port USB	Yes
Interfejs szeregowy	Yes
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	510 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Interaktywna linia
Awaryjne wyłączenie zasilania	Yes
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Tryb ECO	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wydajność	91 %
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność stelaża	2U
Funkcje ochrony zasilania	Overcharge
Zimny start	Yes

Poziom hałas	55 decibel
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii
Typ wyświetlacza	LCD
Interfejs SCSi	RS-232
Liczba baterii	4
Moc rzeczywista	1800 W
Typy wyjść AC	IEC 320
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik szczytu	3:1
Współczynnik mocy	0.9
Wydajność (tryb ECO)	97 %
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Regulacja napięcia wyjściowego	25 %
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Przebieg falowy	Sinus
Waga produktu	21500 g

Opis produktu

UPS ORVALDI LT sinus tower zapewnia stabilną pracę wrażliwych urządzeń klasy serwerowej i pełną ochronę przed awarią zasilania, skokami oraz niestabilnością napięcia. Urządzenie to jest dedykowane do sieci, telekomunikacji, urządzeń serwerowych oraz krytycznych stacji komputerowych.





Czym się charakteryzuje ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER?

- **Czysta sinusoida** przy pracy z baterii
 - Wyjściowy **współczynnik mocy 0.7**
 - Programowalne gniazda zarządzania energią (**jedna sekcja**)
 - Praca w trybie ECO (**optymalizator korygujący wydajność**) w celu oszczędzania energii
 - Podłączenie do awaryjnego **wyłącznika przeciwpożarowego EPO**
 - Bardzo wysoka wydajność **w trybie baterijnym**
 - **Boost and buck AVR** dla stabilizacji napięcia
 - 3-stopniowa inteligentna **kontrola ładowania baterii**
 - Dostępne wiele możliwości komunikacji: **RS232 i USB w standardzie**
 - Wyposażony w dodatkowy port na **opcjonalną kartę sieciową SNMP**
 - 8 gniazd wyjściowych **IEC320 C13 (komputerowych)**
-


