



## Orvaldi V1000 on-line 2U LCD | Zasilacz awaryjny | UPS, 1000VA/900W, 2x 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-v1000-on-line-2u-lcd-zasilacz-awaryjny-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Cena: **2 121,50 zł** brutto / 1 724,80 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHNGRMLPH

### Cechy produktu

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość produktu                      | 88 mm                       |
| Diody LED                              | Tak                         |
| Czas odpowiedzi (typowy)               | 0 ms                        |
| Port USB                               | Yes                         |
| Czas ładowania                         | 4 h                         |
| Interfejs szeregowy                    | Yes                         |
| Szerokość produktu                     | 438 mm                      |
| Głębokość produktu                     | 380 mm                      |
| Słyszalny alarm                        | Yes                         |
| Topologia UPS                          | Podwójna konwersja (Online) |
| Awaryjne wyłączenie zasilania          | Yes                         |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA                       |
| Tryb ECO                               | Yes                         |
| Certyfikaty zgodności                  | CE                          |
| Pojemność baterii                      | 9 Ah                        |
| Napięcie baterii                       | 12 V                        |
| Zakres wilgotności względnej           | 20 - 90%                    |
| Częstotliwość danych wejściowych       | 45 Hz                       |
| Wydajność                              | 86 %                        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | 0 - 40 °C                   |
| Port RS-232                            | 1                           |
| Zimny start                            | Yes                         |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Poziom hałas                               | 50 decibel           |
| Tryby alarmu dźwiękowego                   | Alarm gdy na baterii |
| Typ wyświetlacza                           | LCD                  |
| Interfejs SCSI                             | RS-232               |
| Prąd ładowania                             | 1 A                  |
| Liczba baterii                             | 2                    |
| Moc rzeczywista                            | 800 W                |
| Typy wyjść AC                              | IEC 320              |
| Kolor produktu                             | Czarny               |
| Poziom THD prądu wyjściowego               | 2 %                  |
| Współczynnik szczytu                       | 3:1                  |
| Współczynnik mocy wyjściowej               | 0.8                  |
| Współczynnik mocy wejściowej               | 0.99                 |
| Wydajność (tryb on-line)                   | 83                   |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)      | Yes                  |
| Frekwencja wyjściowa                       | 50 Hz                |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)    | 240 V                |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)   | 208 V                |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)   | 300 V                |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)    | 110 V                |
| Przebieg falowy                            | Sinus                |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Yes                  |
| Waga produktu                              | 13200 g              |