



Orvaldi V2000 on-line 2U LCD | Zasilacz awaryjny | UPS, 2000VA/1600W, 4x 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-zasilacz-awaryjny-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Cena: **3 002,70 zł** brutto / 2 441,22 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHNHRMLPQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	88 mm
Diody LED	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0 ms
Czas ładowania	4 h
Interfejs szeregowy	Yes
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	380 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Podwójna konwersja (Online)
Awaryjne wyłączenie zasilania	Yes
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Tryb ECO	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Częstotliwość danych wejściowych	45 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wydajność	88 %
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność stelaża	2U
Zimny start	Yes
Poziom hałasu	55 decibel

Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii
Typ wyświetlacza	LCD
Interfejs SCSI	RS-232
Prąd ładowania	1 A
Liczba baterii	2
Moc rzeczywista	1600 W
Kolor produktu	Czarny
Poziom THD prądu wyjściowego	2 %
Współczynnik szczytu	3:1
Współczynnik mocy wyjściowej	0.8
Współczynnik mocy wejściowej	0.99
Wydajność (tryb on-line)	85
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Przebieg falowy	Sinus
Waga produktu	13200 g

Opis produktu

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Najczęściej stosowane dla **ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów** np. urządzeń stosowanych w medycynie. Konstrukcja podwójnej konwersji może **zagwarantować pewną i stabilną ochronę** wszystkich czułych urządzeń. Nie korzysta z energii, która została zgromadzona w akumulatorach - daje **czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. Urządzenie przyjmuje **szersze dopuszczalne napięcie wejściowe** w trudnych warunkach.



Czym się charakteryzuje UPS ORVALDI V2000?

- Podwójna konwersja napięcia (on-line, bez przełączania)
- Współczynnik mocy 0,8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300V AC)
- Uniwersalna konstrukcja Rack / Tower
- Tryb pracy ECO
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99

- Programowalne wyjścia zarządzania energią
- Dostępna komunikacja USB/RS
- Karta SNMP, karta przekaźnikowa AS400

