



**Orvaldi V3000 on-line 2U LCD
| Zasilacz awaryjny | UPS,
3000VA/2400W, 6x 9Ah**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-v3000-on-line-2u-lcd-zasilacz-awaryjny-ups-3000va-2400w-6x-9ah>

Cena: **3 536,30 zł** brutto / 2 875,04 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHNIRMMGP

Cechy produktu

Wysokość produktu	88 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	0 ms
Czas ładowania	4 h
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	600 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość danych wejściowych	45 Hz
Wydajność	88 %
Poziom hałasu	55 decibel
Prąd ładowania	1 A
Moc rzeczywista	2700 W
Poziom THD prądu wyjściowego	2 %
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Waga produktu	14800 g

Opis produktu

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Najczęściej stosowane dla **ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie.**

Konstrukcja podwójnej konwersji może zagwarantować pewną i stabilną ochronę wszystkich czułych urządzeń. Nie korzysta z energii, która została zgromadzona w akumulatorach - daje **czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. Urządzenie przyjmuje szersze dopuszczalne napięcie wejściowe w trudnych warunkach.



Czym się charakteryzuje UPS ORVALDI V3000?

- Podwójna konwersja napięcia (on-line, bez przełączania)
- Współczynnik mocy **0,9**
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (**110-300V AC**)
- Uniwersalna konstrukcja Rack / Tower
- Tryb pracy ECO
- 6 gniazd wyjściowych "komputerowych" **IEC320 C13 10A** i jedno **IEC320 C19 16A**
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej **0,99**
- Programowalne wyjścia zarządzania energią
- Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania
- Dostępna komunikacja **USB/RS-232**
- Karta SNMP, karta przekaźnikowa AS400

