



Orvaldi V3000+ Sinus 2U LCD | Zasilacz awaryjny | UPS, 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-v3000-sinus-2u-lcd-zasilacz-awaryjny-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Cena: **3 628,25 zł** brutto / 2 949,80 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHNMRRMKL

Cechy produktu

Wysokość produktu	88 mm
Diody LED	Tak
Port USB	Yes
Interfejs szeregowy	Yes
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	630 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Interaktywna linia
Awaryjne wyłączenie zasilania	Yes
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Tryb ECO	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność stelaża	2U
Funkcje ochrony zasilania	Overcharge
Zimny start	Yes
Poziom hałasu	55 decibel
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii

Typ wyświetlacza	LCD
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba baterii	6
Moc rzeczywista	2700 W
Typy wyjść AC	C13 coupler
Kolor produktu	Czarny
Poziom THD prądu wyjściowego	10 %
Współczynnik szczytu	3:1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Regulacja napięcia wyjściowego	25 %
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Przebieg falowy	Sinus
Waga produktu	32240 g

Opis produktu

Orvaldi V3000+ Sinus 2U LCD

Zasilacze awaryjne typu UPS zapewniają krótkotrwałą pracę sprzętu domowego lub biurowego w przypadku odcięcia prądu w sieci ogólnej. Pracujące w trybie normalnym zasilacze UPS dzięki wbudowanemu AVR pełnią funkcje stabilizatora napięcia. Zakres napięć w sieci zasilającej wynosi od 162 do 290V. **ORVALDI V(L) 1.1kVA do 3kVA** ze współczynnikiem mocy 0,9, zapewnia serwerom pełną ochronę zasilania od awarii zasilania jak i przed skutkami skoków i pików napięcia zasilającego.



Dodatkową zaletą jest uniwersalna obudowa Rack / Tower oraz czytelny i łatwy dla użytkownika w obsłudze LCD, **Orvaldi V3000+ Sinus 2U LCD** jest idealny dla sieci, telekomunikacji, serwerów i aplikacji krytycznych.



Charakterystyka

- Czyste sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyjściowy współczynnik mocy 0,9

- Przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze LCD
- Konstrukcja Rack / Tower
- Topologia line interactive
- Wbudowany układ regulacji napięcia AVR
- Programowalne wyjścia zarządzania energią
- ECO praca dla oszczędności energii (wydajność korygujące Optimizer)
- Funkcja awaryjnego odłączenia zasilania (EPO)
- Dostępna komunikacja USB/RS-232
- Opcjonalnie karta SNMP i przekaźnikowa karta AS400

