



Orvaldi VR6K on-line 2U LCD | Zasilacz awaryjny | sam moduł mocy, 6kVA/6kW



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-vr6k-on-line-2u-lcd-zasilacz-awaryjny-sam-modul-mocy-6kva-6kw>

Cena: **4 936,97 zł** brutto / 4 013,80 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHODRMLNI

Cechy produktu

Wysokość produktu	88 mm
Diody LED	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0 ms
Port USB	Yes
Interfejs szeregowy	Yes
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	600 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Podwójna konwersja (Online)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Tryb ECO	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość danych wejściowych	46 Hz
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wydajność	94 %
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność stelaża	2U
Zimny start	Yes
Poziom hałasu	55 decibel
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii
Typ wyświetlacza	LCD

Interfejs SCSI	RS-232
Prąd ładowania	4 A
Moc rzeczywista	6000 W
Kolor produktu	Czarny
Poziom THD prądu wyjściowego	1 %
Współczynnik szczytu	3:1
Współczynnik mocy wyjściowej	1
Wydajność (tryb on-line)	93
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Regulacja napięcia wyjściowego	1 %
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Przebieg falowy	Sinus
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes
Waga produktu	17000 g

Opis produktu

ORVALDI VR6K ON-LINE 2U LCD 6KVA/6KW

Najczęściej stosowane dla **ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie.**

Konstrukcja podwójnej konwersji może zagwarantować pewną i stabilną ochronę wszystkich czułych urządzeń. Nie korzysta z energii, która została zgromadzona w akumulatorach - daje **czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. Urządzenie przyjmuje szersze dopuszczalne napięcie wejściowe w trudnych warunkach.



Czym się charakteryzuje Orvaldi VR6K?

- Prawdziwa podwójna konwersja napięcia (bez przełączania, on-line)
- Wyjściowy współczynnik mocy 1
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300V AC)
- Przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze LCD
- Konstrukcja Rack/Tower
- Korekcja współczynnika mocy wejściowej 0,99
- Tryb pracy ECO dla oszczędności energii (ECO mode)
- Dostępna komunikacja USB/RS-232
- Opcjonalnie karta SNMP i przekaźnikowa karta AS400