



Orvaldi VT1K on-line Tower | Zasilacz awaryjny | UPS, 1000VA/900W, 2x 9Ah



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-vt1k-on-line-tower-zasilacz-awaryjny-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Cena: **1 029,26 zł** brutto / 836,80 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHMKRMMHP

Cechy produktu

Wysokość produktu	220 mm
Port USB	Yes
Szerokość produktu	145 mm
Głębokość produktu	282 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Podwójna konwersja (Online)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość danych wejściowych	40 Hz
Zimny start	Yes
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba baterii	2
Moc rzeczywista	900 W
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik szczytu	3:1
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	120 V

Przebieg falowy	Czysta sinusoida
Waga produktu	9800 g

Opis produktu

ORVALDI VT1K on-line Tower

Ten model jest idealny dla **serwerów, krytycznych stacji roboczych i urządzeń o bardzo istotnym znaczeniu (stosowany w medycynie).**



Orvaldi VT1K on-line Tower jest wyposażony w podwójną konwersję serii zasilaczy Orvaldi VT on-line, które gwarantują pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń. Może przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe dla pracy w trudnych warunkach, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach. Oferuje nam **czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. Jest to ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie, która nigdy nie zawiedzie.

Czym się charakteryzuje ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER?

- Posiada podwójną konwersję napięcia (bez przełączania, on-line)
- Wyposażony w wyjściowy współczynnik mocy 0,9

- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300V AC)
- Przyjazna i łatwa w obsłudze
- ECO Mode
- Dostępna komunikacja USB/RS-232
- Dodatkowo: karta SNMP i przekaźnikowa karta AS400