



Orvaldi VT3K on-line Tower | Zasilacz awaryjny | UPS, 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ups/orvaldi-vt3k-on-line-tower-zasilacz-awaryjny-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Cena: **2 928,78 zł** brutto / 2 381,12 zł netto



Producent: ORVALDI

Nr referencyjny: DNXGGJHMMRMJN

Cechy produktu

Wysokość produktu	318 mm
Szerokość produktu	190 mm
Głębokość produktu	421 mm
Słyszalny alarm	Yes
Topologia UPS	Podwójna konwersja (Online)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	72 V
Częstotliwość danych wejściowych	40 Hz
Auto-restart	Yes
Poziom hałasu	55 decibel
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm gdy na baterii
Typ wyświetlacza	LCD
Liczba baterii	6
Moc rzeczywista	2700 W
Typy wyjść AC	IEC 320
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0.9
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Yes
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Przebieg falowy	Czysta sinusoida
Waga produktu	27.6 g

Opis produktu

ORVALDI VT3K on-line Tower

Ten model jest idealny dla **serwerów, krytycznych stacji roboczych i urządzeń o bardzo istotnym znaczeniu (stosowany w medycynie)**. Posiada trzykrotnie większą moc od swojego [pierwszego poprzednika](#).



Orvaldi VT3K on-line Tower jest wyposażony w podwójną konwersję serii zasilaczy Orvaldi VT on-line, które gwarantują pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń. Może przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe dla pracy w trudnych warunkach, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach. Oferuje nam **czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%)**. Jest to ochrona dla Twoich serwerów i krytycznych odbiorów np. urządzeń stosowanych w medycynie, która nigdy nie zawiedzie.

Czym się charakteryzuje ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER?

- Posiada podwójną konwersję napięcia (bez przełączania, on-line)
- Wyposażony w wyjściowy współczynnik mocy 0,9
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300V AC)
- Przyjazna i łatwa w obsłudze
- ECO Mode
- Dostępna komunikacja USB/RS-232
- Dodatkowo: karta SNMP i przekaźnikowa karta AS400