



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP do RJ45 | 1,25Gbps, 100/1000BASE-T, 100m



5 902560 362251 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-do-RJ45---1-25Gbps--100-1000BASE-T--100m>

Cena: **92,53 zł** brutto / 75,23 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEKPQERMNGO

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Miedź
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Kategoria kabla sieciowego	5e/6/7
Maksymalny dystans transferu	100 m

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP RJ45 1.25G 100M firmy Extralink

Moduł Extralink SFP RJ45 o przepustowości **1000 Mb/s** to wydajne i ekonomiczne urządzenie zgodne ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi poprzez normy IEEE 802. 3-2002 i IEEE 802.3ab. Wkładka SFP RJ45 obsługuje szybkość transmisji danych wynoszącą 1000 Mb/s w odległości **do 100 metrów** dla kabla **Ethernet kategorii 5** oraz łączy danych full duplex o przepustowości 1000 Mb/s z 5-poziomą modulacją amplitudy impulsów (PAM). Wszystkie cztery pary w kablu są używane z symboliczną szybkością 250 Mbps na każdą parę. Extralink SFP RJ45 dostarcza standardowe informacje o identyfikatorze szeregowym zgodne z **SFP MSA**, do których można uzyskać dostęp z adresem A0h za pośrednictwem 2-przewodowego protokołu szeregowego CMOS EEPROM. Dostęp do fizycznego IC można również uzyskać przez dwuprzewodową magistralę szeregową pod adresem A0h. Moduł SFP RJ45 jest kompatybilny z większością gigabitowych portów SFP znajdujących się w urządzeniach sieciowych. Urządzenie posiada w pełni metalową obudowę, a dzięki temu niski współczynnik EMI.



Cechy szczególne

- Dwukierunkowe łącza danych o szybkości transmisji danych do 1,25 Gb/s
- Podłączanie modułu SFP bez potrzeby wyłączenia urządzenia
- Szeroki zakres temperatur obudowy (0°C do 70°C)
- W pełni metalowa obudowa zapewniająca niski współczynnik EMI
- Niskie rozproszenie mocy (typowo 1,05 W)
- Kompaktowy zespół złączy RJ-45
- Dostęp do IC warstwy fizycznej poprzez dwuprzewodową magistralę szeregową
- Praca 1000 BASE-T w systemach hosta z interfejsem SERDES
- Zgodność 10/100/1000 Mbps w systemach hosta z interfejsem SGMII