



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP do RJ45 | 1,25Gbps, 1000BASE-T, 100m, dedykowany dla HP/ARUBA



5 903148 915081 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-do-RJ45---1-25Gbps--1000BASE-T--100m--dedykowany-dla-HP-ARUBA>

Cena: **158,83 zł** brutto / 129,13 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFOJKERMLOO

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Miedź
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	HP/Aruba
Kategoria kabla sieciowego	5e/6/7
Maksymalny dystans transferu	100 m

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP RJ45 1.25G dedykowany dla HP/Aruba

Extralink SFP RJ45 o przepustowości **1000 Mb/s** to wydajny, ekonomiczny moduł zgodny ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi w normie IEEE 802. 3-2002 i IEEE 802.3ab. Wkładka SFP RJ45 obsługuje szybkość transmisji danych 1000 Mb/s na maksymalną odległość **do 100 metrów** dla kabla **Ethernet kategorii 5**. Moduł SFP RJ45 obsługuje łącza danych full duplex o przepustowości 1000 Mb/s z 5-poziomą modulacją amplitudy impulsów (PAM). Wszystkie cztery pary w kablu są używane z symboliczną szybkością, która wynosi 250 Mbps na każdą parę. Extralink SFP RJ45 dostarcza standardowych informacji o identyfikatorze szeregowym, zgodnych z **SFP MSA**, do których można uzyskać dostęp poprzez adres A0h za pośrednictwem 2-przewodowego protokołu szeregowego CMOS EEPROM. Dostęp do fizycznego IC można również uzyskać przez dwuprzewodową magistralę szeregową pod adresem A0h. Wkładka SFP RJ45 jest kompatybilna z większością gigabitowych portów SFP znajdujących się w urządzeniach sieciowych. Obudowa modułu SFP Ethernet wykonana w całości z metalu sprawia, że urządzenie charakteryzuje się niskim EMI. Prezentowana wkładka przeznaczona jest dla urządzeń **HP/Aruba**.



Cechy szczególne

- Dwukierunkowe łącza danych o szybkości transmisji danych do 1,25 Gb/s
- Podłączanie modułu SFP bez potrzeby wyłączenia urządzenia
- Szeroki zakres temperatur obudowy wynoszący od 0°C do 70°C
- W pełni metalowa obudowa dla niskiego EMI
- Niskie rozproszenie mocy, typowo 1,05 W
- Kompaktowy zespół złączy RJ-45
- Dostęp do IC warstwy fizycznej poprzez dwuprzewodową magistralę szeregową
- Praca 1000BASE-T w systemach hosta z interfejsem SERDES
- Zgodność 10/100/1000 Mbps w systemach hosta z interfejsem SGMII
- Kompatybilność z HP/Aruba