



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP WDM | 1,25Gbps, 1490/1550nm, single mode, 80km, LC, DOM, para



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-25Gbps--1490-1550nm--single-mode--80km--LC--DOM--para>

Cena: **222,69 zł** brutto / 181,05 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMMKJGRMMIK

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	9/125 μm
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Hot-swap	Yes
Złącze światłowodowe	LC
Łatwa instalacja	Yes
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Przewodowa sieć LAN	No
Kolor produktu	Metaliczny
Maksymalny dystans transferu	80000 m
Materiał obudowy	Stal cynkowa

Opis produktu

Para jednomodowych modułów SFP 1.25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM

Komplet modułów Extralink SFP 1.25G WDM jest przeznaczony do transmisji danych za pośrednictwem światłowodów jednomodowych na odległość **do 80 km**. **Jednomodowa wkładka SFP** składa się z pięciu sekcji, tj. nadajnika laserowego DFB, sterownika LD, fotodiody PIN, wzmacniacza ograniczającego i jednostki sterującej MCU. Moduły optyczne SFP są zgodne ze standardem **MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement)**. Obsługują transmisję danych o szybkości **1,25 Gb/s**. Podłączenie światłowodowych modułów SFP może się odbyć bez przerywania pracy urządzenia.



Cechy szczególne

- Obsługa szybkości przesyłu danych 1,25 Gb/s
- Nadajnik laserowy DFB Tx1550 nm DFB i fotodetektor PIN
- Pojedyncze zasilanie 3.3 V
- Możliwość podłączania modułu optycznego SFP bez przerywania pracy urządzenia
- Interfejs złącza Simplex LC
- Metalowa obudowa zmniejszająca zakłócenia elektromagnetyczne
- Do 80 km na 9/125μm SMF
- Zgodność z SFP MSA i cyfrową diagnostyką SFF-8472
- Certyfikat bezpieczeństwa dla lasera klasy 1
- Zgodność z dyrektywą RoHS

