



Extralink SFP 1.25G | Moduł SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1550nm, 80km, single mode, DOM



5 902560 368024 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP---1-25Gbps--LC-UPC--1550nm--80km--single-mode--DOM>

Cena: **84,01 zł** brutto / 68,30 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFLIKHRMMHM

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC
Typ transceivera SFP	Światłowod
Typ interfejsu	SFP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Długość fali	1550 nm
Maksymalny dystans transferu	80000 m
Długość fali RX (max)	1580 nm
Długość fali RX (min)	1260 nm
Ta długości fali (max)	1580 nm
Tx długości fali (min)	1480 nm
Maksymalne natężenie prądu	0.3 A

Opis produktu

Wydajny moduł Extralink SFP 1.25G 1550NM 80KM SM DDM LC DX

Moduł Extralink SFP 1.25G 1550NM to wydajna, ekonomiczna **wkładka optyczna SFP** obsługująca transmisję danych z szybkością **1,25 Gb/s**, z zasięgiem **do 80 km** przy użyciu SMF. Jednomodowy moduł SFP jest wyposażony w fotodetektor PIN oraz laser DFB wykorzystujący fale o długości **1550 nm**. Urządzenie Extralink SFP 1.25G 1550NM posiada **złącze wyjściowe duplex LC**, jest zgodne ze standardami SFP MSA i SFF-8472 oraz z dyrektywą RoHS.



Cechy szczególne

- Szybkość transmisji danych wynosząca 1,25 Gb/s
- Laser DFB 1550nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość 80 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem duplex LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V