



Teltonika FMP100 | Lokalizator GNSS | złącze gniazda zapalniczki, GSM, Bluetooth 4.0, USB, Micro USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/trackery-gps/teltonika-fmp100-lokalizator-gnss-zlacze-gniazda-zapalniczki-gsm-bluetooth-40-usb-micro-usb>

Cena: **189,00 zł** brutto / 153,66 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGFQQOFRMMOQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, EAC
Wysokość produktu	27.5 mm
Diody LED	Tak
Port USB	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	96.7 mm
Głębokość produktu	33.4 mm
Obsługiwany typ USB	Micro-USB
Wbudowana pojemność pamięci	0.128
Pojemność baterii	170 mAh
Napięcie baterii	3.7 V
Akumulator	Yes
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Stopień ochrony IP	IP41
Wbudowana pamięć	Yes
Bluetooth	Yes
Gniazdo karty SIM	Yes
Wersja USB	2.0
Technologia baterii	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	No

Obsługa kart SIM	Jedna karta SIM
Przeznaczenie	Samochód

Opis produktu

Lokalizator Teltonika FMP100 - niezbędny do monitoringu pojazdów

Tracker FMP100 to urządzenie 2g z obsługą Bluetooth. **Zainstaluj go w ciągu kilku sekund** i używaj go zarówno do podróży służbowych, jak i osobistych. Po włączeniu trybu biznesowego trasy i godziny pracy będą śledzone w dzienniku pokładowym. Po zakończeniu pracy Przełącz się na tryb prywatny, a zapisy śledzenia nie będą rejestrowane.



Wszechstronne zastosowanie

Dla wygody użytkownika, **wskaźnik LED RGB** pokazuje aktualny stan urządzenia. Ponadto, **FMP100** posiada wbudowany konfigurowalny brzęczyk, który może być wykorzystywany do **powiadamiania kierowców w różnych scenariuszach użytkowania**, takich jak: jazda ECO, nadmierna prędkość lub nadmierna praca na biegu jałowym.



Cechy urządzenia:

- Plug and Track
- Bluetooth w pełni zgodny ze specyfikacją Bluetooth V4.0 dla urządzeń peryferyjnych
- Wewnętrzne anteny: GSM i GNSS
- Tracking w czasie rzeczywistym
- Inteligentne zbieranie danych na podstawie czasu, odległości, kąta, zapłonu, prędkości i zdarzeń We/Wy
- Wysyłanie pozyskanych danych przez GPRS (protokoły TCP/IP i UDP/IP)
- Inteligentny algorytm połączeń GPRS dla oszczędzania ruchu GPRS
- Działanie w sieciach roamingu według preferowanej listy operatorów GSM
- Zdarzenia związane z wykrywaniem i wysyłaniem elementów We/Wy poprzez GPRS lub SMS
- Zaplanowane 24 współrzędne, wysyłanie wiadomości SMS, gdy usługa GPRS jest niedostępna
- 5 stref geofencyjnych (prostokątnych lub okrągłych)
- Auto Geofencing do wykrywania holowania samochodów i zapobiegania ich kradzieży
- FOTA (aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez GPRS)
- Zintegrowane scenariusze: wykrywanie przekroczenia prędkości w celu zabezpieczenia kierowcy i uniknięcia kar, wykrywanie początku i końca podróży, wykrywanie zakleszczeń, wykrywanie pracy na biegu jałowym, wykrywanie holowania przy użyciu akcelerometru