



Teltonika RUT206 | Przemysłowy Router LTE | 4G/LTE Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2,4GHz, RMS



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut206-przemyslowy-router-lte-4g-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rms>

Cena: **599,03 zł** brutto / 487,02 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGHJKNLRMMMI

Informacje

Teltonika RUT206 to przemysłowy router LTE zapewniający szybkie i stabilne połączenie w wymagających warunkach. Obsługuje 4G/LTE Cat.4 z prędkością do 150 Mbps pobierania i 50 Mbps wysyłania, dzięki czemu sprawdza się w monitoringu wideo, systemach IoT i M2M. Wyposażony w 2 porty LAN 100 Mb/s oraz Wi-Fi 2,4 GHz oferuje elastyczne połączenia przewodowe i bezprzewodowe. Wsparcie dla platformy RMS umożliwia zdalne monitorowanie, konfigurację i diagnostykę. Szeroki zakres pracy od -40°C do +75°C gwarantuje niezawodność w fabrykach, magazynach i pojazdach.

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ produktu	Industrial router
Wysokość produktu	25 mm
Diody LED	LAN
Port USB	Yes
Szerokość produktu	83 mm
Głębokość produktu	83 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Wielkość pamięci flash	32 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Lampka kontrolna	Yes
Port RS-232	1
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Porty RS-485	1
Kreator instalacji internetowej	Yes
Taktowanie procesora	580 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Stopień ochrony IP	IP30
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Generacja sieci mobilnej	4G
Gniazdo karty SIM	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba rdzeni procesora	1
Producent procesora	MediaTek
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	3
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DDR2
Obsługa DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	132 g

Opis produktu

Teltonika RUT206 - Przemysłowy Router LTE

Teltonika RUT206 to **przemysłowy router LTE** (Long-Term Evolution – technologia szerokopasmowej transmisji danych), który zapewnia szybkie i stabilne połączenie w warunkach przemysłowych. Dzięki wsparciu dla **4G/LTE Cat.4**, umożliwia transfery danych o prędkości **do 150 Mbps** pobierania i **50 Mbps** wysyłania. Router jest wyposażony w **2 porty LAN 100Mb/s** (Local Area Network – lokalna sieć komputerowa) oraz **Wi-Fi 2,4 GHz**, co zapewnia elastyczność w połączeniach przewodowych i bezprzewodowych.



Wydajne Połączenie LTE

Teltonika RUT206 obsługuje **4G/LTE Cat.4**, co pozwala na szybki dostęp do internetu, zapewniając prędkości pobierania do **150 Mbps** oraz wysyłania do **50 Mbps**. Dzięki tej technologii, urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do **aplikacji wymagających dużych prędkości przesyłania danych**, takich jak monitorowanie wideo w czasie rzeczywistym, systemy **IoT** (Internet of Things – Internet rzeczy) oraz **M2M** (Machine-to-Machine – komunikacja maszynowa). Router LTE jest w stanie obsłużyć intensywny ruch danych, co czyni go niezastąpionym w dynamicznych środowiskach przemysłowych.



Dwa Porty LAN i Wi-Fi

Router posiada **2 porty LAN 100Mb/s**, co zapewnia stabilne połączenia z urządzeniami w sieci przewodowej. Dodatkowo, **Wi-Fi 2,4 GHz** umożliwia bezprzewodową transmisję danych do innych urządzeń, takich jak komputery czy urządzenia mobilne. Dzięki temu, **Teltonika RUT206** zapewnia elastyczność w połączeniach, umożliwiając łatwą integrację z różnorodnymi urządzeniami w sieci.



Zdalne Zarządzanie przez RMS

Teltonika RUT206 jest kompatybilny z platformą **RMS** (Remote Management System – system zdalnego zarządzania), która pozwala na monitorowanie stanu routera oraz konfigurację urządzenia bez potrzeby fizycznej interwencji. Zdalne zarządzanie umożliwia **monitorowanie wydajności**, konfigurację ustawień oraz diagnostykę urządzenia w czasie rzeczywistym, co zwiększa wygodę i efektywność użytkowania, zwłaszcza w przypadku urządzeń rozproszonych w różnych lokalizacjach.



Odporność na Trudne Warunki

Teltonika RUT206 jest zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Router działa w **zakresie temperatur od -40°C do +75°C**, co sprawia, że jest odporny na zmiany temperatury w wymagających środowiskach. **Odporność na trudne warunki atmosferyczne** zapewnia niezawodną pracę urządzenia w fabrykach, magazynach, pojazdach transportowych i innych miejscach, gdzie standardowe urządzenia mogą zawodzić.

