



Teltonika RUT956 | Profesjonalny przemysłowy router 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, GPS, 1x WAN, 3X LAN, RUT956 200000



4 779051 840175 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut956-profesjonalny-przemyslowy-router-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-gps-1x-wan-3x-lan-rut956-200000>

Cena: **1 036,79 zł** brutto / 842,92 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXXGQIQRMMJQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	50 mm
Typ anteny	External
Diody LED	Tak
Port USB	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	100 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Pojemność pamięci RAM	0.128 GB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Szeregowe porty komunikacyjne	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Typ montażu	DIN-rail
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	0.58 GHz

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mb/s
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Wbudowany GNSS	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Interfejs SCSI	RS-232
Sieć danych	2G
Ilość kart SIM	2
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	5
Pozycjonowanie na rynku	Industrial
Kolor produktu	Czarny
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
SMS	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Lokalizacja pozycji	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	287 g

Opis produktu

Przemysłowy router Teltonika RUT956

Teltonika RUT956 to router przemysłowy, który łączy w sobie opcje łączności komórkowej **4G LTE, Wi-Fi** i przewodowej w standardzie dual-SIM oraz dodatkowo oferuje funkcje GNSS. Urządzenie jest wyposażone w łączność komórkową **dual SIM 4G, Wi-Fi oraz 4 interfejsy Ethernet**, dzięki czemu spełnia potrzeby najbardziej zróżnicowanych rozwiązań IoT.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Ciągłość działania

Automatyczne przełączanie awaryjne sieci WAN zapewnia ciągłość działania rozwiązania nawet w przypadku utraty głównego połączenia.



Mnogość interfejsów

Szeregowe interfejsy komunikacyjne umożliwiają integrację z ekosystemem rozwiązań większej liczby urządzeń, nawet tych starszych. Cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania **RutOS** ułatwiają sterowanie sprzętem, automatyzację i powiadamianie o zdarzeniach.



Zaawansowane funkcje oprogramowania

Teltonika RUT956 posiada zaawansowane funkcje oprogramowania przemysłowego, w tym Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT i wiele sieci VPN.



Standardowy zestaw zawiera

- Router RUT956
- Zasilacz 9 W
- 2 x anteny LTE (SMA męskie)
- 2 x anteny WiFi (RP-SMA męska)
- Antena GNSS (samoprzylepna, męska SMA, kabel 3 m)
- Blok złączy RS485
- Blok złączy we/wy
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adapter SIM
- Ulotka RMS
- Skrócona instrukcja obsługi
- Opakowanie

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT