



Teltonika TRB256 | Brama IoT | 4G LTE, 1x RJ45 100Mb/s, RS232, RS485



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ite-5g/teltonika-trb256-brama-iot-4g-lte-1x-rj45-100mb-s-rs232-rs485>

Cena: **506,87 zł** brutto / 412,09 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGLHJIRMLOP

Cechy produktu

Wysokość produktu	25 mm
Typ anteny	External
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Metoda autentyczności	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	Yes
Szerokość produktu	83 mm
Głębokość produktu	74.2 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Bezpieczeństwo	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Port RS-232	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)

Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Liczba jednoczesnych kart SIM	2
Stopień ochrony IP	IP30
Interfejs SCSI	RS-232
Gniazdo karty SIM	Yes
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Czarny
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Rodzaj wtyku anteny	R-SMA
Materiał obudowy	Aluminium
Panel sterowania	No
Waga produktu	165 g

Opis produktu

Wszechstronne Interfejsy WAN

TRB256 jest wyposażony w różnorodne interfejsy , takie **jak wejścia/wyjścia (I/O), RS232, RS485** oraz **port Ethernet**. Dzięki tym interfejsom, urządzenie może być zintegrowane z wieloma różnorodnymi systemami i urządzeniami, oferując elastyczność i kompatybilność na najwyższym poziomie.

Podwójna Karta SIM dla Ciągłego Połączenia

Jednym z kluczowych atutów **TRB256 LTE M1/NB-IoT Gateway** jest funkcja podwójnej **karty SIM**, która zapewnia ciągłe i niezawodne połączenie. Dzięki tej funkcji, router automatycznie przełącza się między kartami SIM w przypadku utraty sygnału, co gwarantuje nieprzerwaną komunikację w każdym momencie.

Obsługa Pasma Częstotliwości 450 MHz

Unikalną cechą **TRB256** jest wsparcie dla pasma częstotliwości **450 MHz**. Ta częstotliwość umożliwia lepszą penetrację **sygnału LTE** w porównaniu do standardowych częstotliwości, co czyni ten router idealnym rozwiązaniem dla zastosowań **M2M (machine-to-machine)**. Dzięki temu, **TRB256** zapewnia niezawodność i stabilność połączeń nawet w najbardziej wymagających warunkach.