



Teltonika TSW040 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 240W, IP30



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw040-switch-8x-rj45-100mb-s-poe-240w-ip30>

Cena: **213,12 zł** brutto / 173,27 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGMQKDRMMIH

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	41.2 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	113.1 mm
Głębokość produktu	74.6 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Napięcie wejściowe DC	7 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Przycisk reset	No
Wielkość tabeli adresów	2048 entries
Zasilacz dołączony	No
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8

Power over Ethernet	48 V
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	280 g

Opis produktu

Teltonika TSW040 - przemysłowy przełącznik, który oferuje niezawodną i wydajną łączność sieciową w różnych środowiskach przemysłowych

Wyposażony w osiem portów RJ45, ten innowacyjny [przełącznik niezarządzany](#), każdy z obsługą Power over Ethernet, ten switch zapewnia całkowity budżet mocy 240W, co pozwala na zasilanie różnych urządzeń sieciowych bez potrzeby dodatkowych zasilaczy. Solidna obudowa aluminiowa o klasie ochrony IP30 gwarantuje trwałość i odporność na trudne warunki.



Niezawodna łączność PoE

Teltonika TSW040 posiada osiem portów RJ45 z obsługą PoE, co umożliwia **jednoczesne zasilanie i transmisję danych do podłączonych urządzeń**. Każdy port oferuje moc do 30W, co jest idealne do zasilania kamer IP, punktów dostępowych Wi-Fi i innych urządzeń PoE. Dzięki całkowitemu budżetowi mocy wynoszącemu 240W, switch ten zapewnia stabilną i wydajną pracę sieci.



Solidna konstrukcja przemysłowa

Switch Teltonika TSW040 został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach przemysłowych. Aluminiowa obudowa o klasie ochrony IP30 zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz ochronę przed kurzem i innymi czynnikami środowiskowymi. Zakres temperatur pracy od -40°C do 75°C pozwala na **bezproblemowe działanie w ekstremalnych warunkach**.



Prosta instalacja i obsługa

TSW040 to przełącznik niezarządzalny, co oznacza, że nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Jest gotowy do użycia zaraz po podłączeniu, co oszczędza czas i wysiłek. Możliwość montażu na szynie DIN sprawia, że instalacja jest szybka i wygodna, a diody LED informują o statusie połączeń i zasilania, co **ułatwia monitorowanie pracy urządzenia.**