



Teltonika TSW101 | Switch PoE+ | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw101-switch-poe-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Cena: **267,83 zł** brutto / 217,75 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGKSGRMMLO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E- Mark
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	95 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Moc
Szerokość produktu	115 mm
Głębokość produktu	32 mm
Maksymalne zużycie mocy	2.31 W
Pobór mocy	0.64 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	851762
Przepustowość routowania/przełączania	10 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries

Stopień ochrony IP	IP30
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Metaliczny
Złącze zasilania	Zacisk (2-pinowy)
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Waga produktu	354 g

Opis produktu

Teltonika TSW101 - przemysłowy, niezarządzalny przełącznik PoE+, 4 Porty PoE, 802.3af/at, Moc 60W

Przełącznik przemysłowy Teltonika TSW101 — idealny towarzysz dla wszelkich potrzeb w zakresie łączności samochodowej. Jego zakres napięcia zasilania został zaprojektowany tak, aby pasował do mocy wyjściowej Twojego pojazdu, umożliwiając pojazdowi zasilanie go bezpośrednio i bez dodatkowych adapterów. Z drugiej strony, możliwości PoE+ tego przełącznika pozwalają temu urządzeniu zasilać inne urządzenia, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych adapterów.



Kluczowe cechy Teltonika TSW101

- Idealny do rozwiązań w pojazdach
- 4 porty PoE+ z obsługą standardów 802.3af i 802.3at
- 5 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s
- Industrialny design i wytrzymała aluminiowa obudowa
- Zakres napięcia 9-30 V dla PoE
- Plug-n-Play - Nie wymaga konfiguracji



Porty Gigabit oraz PoE+

Ten niezarządzany przełącznik ma **5 portów Gigabit Ethernet**, z których cztery obsługują standardy **IEEE802.3af i IEEE802.3at PoE+**, za pomocą których zasila inne urządzenia w Twoim rozwiązaniu. Jest zasilany przez 2-pinowe gniazdo prądu stałego i zakres VDC 9-30, osiągając najlepsze punkty 12 V i 24 V, które są standardem dla wyjść zasilania pojazdów.



Łatwy montaż oraz wytrzymała obudowa

TSW101 to kompaktowe (115 x 32 x 95 mm) urządzenie typu **plug-n-play z szyną DIN i montażem na powierzchniach**, dzięki czemu jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w instalacji. Podobnie jak inne urządzenia łączności Teltoniki, ten przełącznik został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Odporność na wibracje, odporność na temperatury od -40°C do 75°C oraz wytrzymała aluminiowa obudowa zwiększają niezawodność tego urządzenia.

