



Teltonika TSW200 | Switch PoE+ | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw200-switch-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Cena: **365,75 zł** brutto / 297,36 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGJKOKRMMLM

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	132 mm
Diody LED	LAN
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	95.1 mm
Głębokość produktu	44.2 mm
Pamięci bufora pakietów	0.128 MB
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	106 W
Pobór mocy	1.8 W
Montaż DIN na szynie	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	7 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Stopień ochrony IP	IP30
Zasilacz dołączony	No

Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Power over Ethernet	57 V
Kolor produktu	Aluminium
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	456 g

Opis produktu

TSW200 - przemysłowy niezarządzalny przełącznik firmy Teltonika Networks

TSW200 to pierwszy przełącznik w ofercie Teltonika Networks z **ośmioma portami Gigabit Ethernet obsługującymi standardy IEEE802.3af i IEEE802.3at Power-over-Ethernet**. Teraz możesz podłączyć więcej urządzeń i zasilac je jednocześnie z **budżetem mocy 240W**. Ten niezarządzany przełącznik nie wymaga konfiguracji, więc czas i zasoby potrzebne do zainstalowania rozwiązania są minimalne. Konstrukcja plug-and-play tego przełącznika umożliwi podłączenie do Internetu wielu kamer IP, systemów punktów sprzedaży (POS), punktów dostępowych lub innych urządzeń zgodnych z PoE + w ciągu kilku minut i zredukuje zbędne okablowanie.



Kluczowe cechy Teltonika TSW200

- 2 porty SFP do komunikacji światłowodowej dalekiego zasięgu
- 8 portów PoE+ z obsługą standardów 802.3af i 802.3at
- 8 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s
- Industrialny design i wytrzymała aluminiowa obudowa
- Całkowity budżet mocy w PSE do 240 W
- Plug-n-Play - Nie wymaga konfiguracji
- Opcje montażu na szynie DIN i na powierzchni



Porty Gigabit z PoE+ oraz porty SFP

Ten niezarządzany przełącznik ma **8 portów Gigabit Ethernet** obsługujących standardy **IEEE802.3af i IEEE802.3at PoE+**, za pomocą których zasila inne urządzenia w Twoim rozwiązaniu. TSW200 jest wyposażony także w **2 porty SFP** do komunikacji światłowodowej dalekiego zasięgu.



Łatwy montaż oraz wytrzymała obudowa

Teltonika TSW200 charakteryzuje się solidną i trwałą konstrukcją, odporną na niesprzyjające warunki i ostre zakresy temperatur. Jest wyposażony w **opcje montażu na ścianie i szynie DIN**, co ułatwia instalację. Tak więc ten przełącznik będzie pasował do praktycznie każdego scenariusza korporacyjnego, handlowego lub przemysłowego z szerokopasmowymi, oddalonymi od siebie aplikacjami, które wymagają niezawodnego połączenia danych i zasilania.

